

# 常州内湖清淤疏浚用夹软管子浮筒价格

产品名称	常州内湖清淤疏浚用夹软管子浮筒价格
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	248.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:300*600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 常州内湖清淤疏浚用夹软管子浮筒价格

疏浚浮体应用于疏浚工程、抽沙工程、港口扩建、航道警示以及水产养殖行业。浮体类产品，因其用途不同，使用环境各异，附体的外形、个体尺寸、受力结构设置、以及内部是否需要填充发泡等，都不一样。请朋友们选购时，一定要详细说明的使用要求，以便于我公司设计出更符合您使用要求的合理结构疏浚浮体应用于疏浚工程、抽沙工程、港口扩建、航道警示以及水产养殖行业。

### 产品特性:

PE产品主要采用外食品原料,它具有无焊无缝/体成型/酸碱/碰撞/高温(90 )/冷冻(-40 ), /卫生/环保/安装/运输便捷/无须维修等特点;

FRP产品主要采用内环保乙烯基树脂经特殊工艺手工制作而成,它具有腐蚀/高低温/坚固耐用.使用等特点,;

两种材质的产品均可内充轻质EPS发泡料.

A、安全稳固：工程浮筒表面滑设计，使人免于般木制设施常见的（无破碎木片及锈钉刺等问题，且浮筒四角为圆弧钝角设计，既安全又稳固）

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：1、浮体

的浮力，一般要求大于管线自身重量的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。

2、夹管道浮筒的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。

3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料。这时塑料外壳的拉性比较好。4、内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。夹管道浮筒略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品标准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。综上所述，选择聚乙烯浮体一定看好细节，这也决定了海上输送泥沙工作的施工效率。柏泰厂作为一家业的聚乙烯浮体制造商欢迎广大朋友前来参观洽谈。