

信天宇 耐碱玻纤网格布大厂家 大邑网格布大厂家

产品名称	信天宇 耐碱玻纤网格布大厂家 大邑网格布大厂家
公司名称	成都豪信天宇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府机电城C区51栋1号
联系电话	13408609696

产品详情

浅析墙体抹灰张贴网格布的施工方案

今天，外墙保温网格布大厂家，中国保温网小编带大家一起来深入学习墙体抹灰张贴网格布的施工方案。主要分为三部分施工准备、操作工艺以及质量要求。

一、施工准备

1、材料准备：玻璃纤维网格布，水泥，107胶

2、作业条件：主体结构已经过有关人员验收，基层墙面表面灰尘杂物已清理干净，加气块墙面提前一天洒水润湿。

二、操作工艺

基层清理 洒水润湿 刮底层素浆 铺贴网格布 刮面层素浆 浇水养护

1、基层清理

将已经过验收的墙体表面灰尘、杂物等清理干净，胀模砼剔凿并处理平整。

2、洒水润湿

施工前一天要对墙面洒水润湿，以水浸入加气块墙面8~10mm为宜，遇风干天气，抹灰时墙面仍干燥不湿，应在施工前再喷一遍水。

3、刮底层素浆

将掺有107胶的素水泥浆，用铁抹均匀的刮于不同材料墙体两侧，每侧不少于150mm，厚度约这2~3mm，底层素浆要均匀平整，不露di基层，大邑网格布大厂家，随即进行网格布铺贴。

4、铺贴网格布

将提前裁剪好的网格布拉紧张贴于已刮底层素浆上，用铁抹刮压进底层素浆，不留折皱，网格布两边平直均匀、宽窄一致。

5、刮面层素浆

网格布铺贴平整后，用铁抹挂素水泥浆抹于网格布，要求不露网格布，抹压平整。

6、浇水养护

网格布张粘完成后，若不能立即进行内墙抹灰施工，12h后进行洒水养护，保证表面湿润，养护时间不少于3天。

三、质量要求

网格布张紧平整无折皱，面层素水泥浆平整密实，表面不露网格布，无脱层空裂。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品的设计，生产销售中，玻璃纤维网格布大厂家，坚持全过程，多环节为客户着想。"服务到家"、"因客户而变"。我们坚信，只要真正为客户着想，诚信为本，诚恳做人，踏实做事就一定能赢得您的信赖，耐碱玻纤网格布大厂家，成为您的朋友。欢迎来电咨询定制！！！！

不用网格布会怎么样

网格布，守护墙面的新神器

1、墙面比较容易开裂；

2、墙面大面积脱落；

网格布，守护墙面的新神器

3、增加二次维修的费用；

4、开裂的墙面甚至容易出现昆虫堆积的情况；

5、.脱落下的墙面粉末增加清洁难度，而且易污染室内空气。

成都豪信天宇建筑有限公司修提醒你：若墙面贴壁布的话，就没必要做了；而不缺钱的话，就花多二、

三块钱装上吧，避免时间久了墙面就出现裂缝！

成都豪信天宇建材有限公司网格布制品厂是一家玻璃纤维网格布、耐碱网格布、玻纤网格布、外墙保温网格布、耐碱玻璃纤维网格布、大眼网格布、保温钉、滴水线等制品的专业生产型企业。

公司采用大型全自动玻璃纤维网格布生产设备，严格执行ISO9001质量管理体系进行生产，并且我公司常年备有充足的货源，我公司拥有现代化管理体系，拥有一大批管理人才，严把质量关，保证了产品质量，并以市场为导向，制定出合理的价格。欢迎来电咨询定制！！

1首先说一下新房的

新房一般交房时，都没在盖了没多久，所以墙体的沉降都不太好。这时轻体墙，梁等与承重墙交缝处等随着沉降都会有轻微的裂纹。对于轻体墙，可使用牛皮纸或的确良布进行处理。拐角接缝处可使用条状带孔牛皮纸处理。网格带一般应用于稍大缝隙的处理。

2老房的墙面处理：

老房的墙面有几种情况：

1.年代稍远的房子，一般都是砖墙或沙灰墙，这种墙极容易有龟裂。因为是砖体有空气流动，谁都无法避免。使用贴布等方法可以延长出现龟裂的时间，但不能保证完全不裂。

2.近代的房子一般都是砖混或混凝土的房子，发生裂纹的情况就较少了。如是出现的话，可根据实际情况来处理。

但是市面上所谓的防裂材料实在太多，比如说最常见的就有网格布、铁丝网、的确良。到底什么情况下应该有什么材料呢？上周看工地现场监理马老师一并给到场业主普及了一下。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。欢迎来电咨询定制！！

信天宇(图)-耐碱玻纤网格布大厂家-大邑网格布大厂家由成都豪信天宇建材有限公司提供。成都豪信天宇建材有限公司（www.hongcbx.com）是从事“网格布,玻纤网格布,内外墙保温网格布,玻纤布,保温钉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。