

霓虹灯字 霓虹灯 爱之博标识标牌

产品名称	霓虹灯字 霓虹灯 爱之博标识标牌
公司名称	重庆爱之博广告传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈新村陈新路后街12、13、14号
联系电话	13399889181

产品详情

4.电极引线

通过它可使电极与外电路联接，需选用导电性好且热胀系数与玻璃相近的材料，电极引线多用杜美丝制作。

5.工作气体

工作气体多为惰性气体，氖是常用的工作气体，氖气多充入明管制作红色霓虹灯，氖气与氙气组成混合气充入粉管制作其他颜色的霓虹灯。

6.荧光粉

玻管内壁涂上不同品种的荧光粉可方便地与混合气制成各种色彩的霓虹灯。

7.高压变压器

它是接在霓虹灯管电路中的稳流装置，它与灯管组成一组完整的霓虹灯。辉光放电在电性能上有如下特点：一是需较高的着火电压和较低的工作电压，二是具有负伏安特性使得放电无法稳定。采用漏磁式高压变压器或电子式升压变压器都可为灯管提供高达15kV的电压使灯着火启辉，气体一开始放电，电压会马上跌落至一恒定值，维持灯管正常辉光放电于一稳定状态。

灯管

1. 以规格分：有6、7、8、9、10、12、15、18、20毫米等粗细。
2. 以玻璃材质分：

钠玻璃管（或称石灰料玻璃管）这种玻璃管稳定性差，受潮后极易变质、泛碱（风化），牢度差裂。在中国使用此种材料的约占80%左右。

铅玻璃管（又称料玻璃管）其热性能、机械性能、电性能、化学稳定性能、真空性能和光学性能优于钠玻璃，其耐候性、使用寿命大大超过钠玻璃，led柔性霓虹灯，国际上通用大都是这种铅玻璃管，中国使用量已达20 - 30%左右，凡是追求质量好的制作厂家，用户都选用铅管制作霓虹灯。铅玻璃又以含铅量多少分为：重铅玻璃、中铅玻璃和轻铅玻璃。

1、LED灯箱的材质，框材料与灯箱的亮度有着直接关系，一般我们采用的是透明有机板作为灯箱的面板，用正喷画面作为灯片。除此之外，玻璃的质量和厚度都对广告灯箱的亮度，霓虹灯，存在直接的影响。

2、灯箱的LED光源，霓虹灯字，广告灯箱的内置LED光源的数量、类型、光输出、颜色及所在位置，都能影响广告灯箱的亮度，优质的LED灯光源，在灯箱内标准排列，不同的尺寸能够装置不同数量的灯珠，自然LED灯箱亮度能够达到佳状态。侧边打灯，通过导光板把光源均匀地分布在灯箱的每个角落。

3、LED灯箱的维护，广告灯箱的光输出强度会随着使用年限的增加以及灯箱内部积累的灰尘的影响而减弱，所以灯箱的日常维护和检修是必不可少的。只有这样，led霓虹灯，才能及时发现LED灯箱中的导光板、电

线、螺丝等是不是存在故障问题。若是发现故障或是零部件老化，一定要及时更换，确保LED灯箱的性能不会受到影像。

4、导光板，导光板对于广告灯箱的亮度和均匀度有着直接的关系，好的导光板不仅能够有高的亮度，均匀度也非常好，像我们经常用的聚光板，就不会出现有暗区。

什么是拉布灯箱呢？传统的超薄灯箱定做标准大小受限于导光板2.44*1.22m的束缚，因此无法再满意2.44*1.22m以上的超薄灯箱制作需求，而拉布灯箱选用高清喷绘布和背光源技能，使得拉布灯箱无

需导光板也能抵达高清、高亮均匀的画面作用。

包柱灯杆灯箱

包柱灯杆灯箱外壳为0.52毫米镀锌铁板制作，表面喷塑，颜色可选，压边为玻璃钢材料制作，压边颜色可选为红、黄、绿、蓝、黑、白、灰、银白等几十种色泽，灯箱内部为20#镀锌方管骨架，中间竖向加固4#角铁两支，配备固定的抱箍及螺丝，抱箍由50*4厘米扁铁制作，表面镀锌处理，抱箍周长根据客户提供的灯杆周长进行制作。

包柱类灯箱又叫“夹柱灯箱”或“中穿式灯箱”，体型较一般灯箱略大，能更好的表达户外广告的展示效果。因为灯杆贯穿灯箱上下，这种安装方式大程度稳固了灯箱本身，更能抗击物理外力的冲击。该安装方式一方面无向外延伸连接，可避免夜行货车的刮碰；其二，此种安装方式大程度的提高了抗风能力。爱新灯箱还创造了灯箱界的抗风记录，因为竖向用4#角铁2支加固，横向焊接圆管4支，既保证了灯箱本身的造型精度，又增强了灯箱的抗风能力。

随着城市绿化的发展，灯杆灯箱极易被乔木类植物遮挡，为避免这样的情况，可适当降低安装高度。在不影响交通的前提下，距离地面高度可以降到2米，有效的避免了植物遮挡，同时不影响交通安。使户

外灯杆灯箱广告得到充分展示，也可结合侧挂灯箱一起使用，还是侧挂灯箱的备选方案。

霓虹灯字-霓虹灯-爱之博标识标牌由重庆爱之博广告传媒有限公司提供。重庆爱之博广告传媒有限公司（www.azbgg.com）是重庆重庆市,广告材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆爱之博广告传媒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创重庆爱之博广告传媒更加美好的未来。