

柴油6千瓦柴油发电机 应急车载6kw柴油发电机

产品名称	柴油6千瓦柴油发电机 应急车载6kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7600ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

柴油6千瓦柴油发电机 应急车载6kw柴油发电机启动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停热效率高，燃油消耗低（热效率30~46%）使用范围广 柴油发电机组的建设与发电的综合成本较低，有害排放物较低 防火安全性好小型柴油发电机优点，不影响正常的工作 整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。尽管小型柴油发电机优点的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，

柴油6千瓦柴油发电机 应急车载6kw柴油发电机因为当时的电力设置还存在着很多的不足,往往也都是选择这种柴油发电机组;开矿的时候,必须用到电力设备,但是本身又存在着个电力不能到达的问题,也要配备这种发电机,大泽柴油发电机有着全面的功率范围;另外,很多医院,银行之类等场所,由于不能缺电,也必须备有柴油发电机组作为备用电源,所以也必须有柴油发电机.因为柴油发电机不但可以满足照明需求,同时还能支持工业用电,柴油6千瓦柴油发电机 应急车载6kw柴油发电机所以它对市场经济的良性运转做出了很大的贡献。

机组型号

TO7600ET-J

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

6

6.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO188F

燃油等级

0#或-10#柴油

气缸数及内径行程mm

1-75x62

调速方式

自动调速

控制装置

ECU

额定转速

3000r/min

发动机功率HP

15

过载能力%/H

110%

1

满负载总油耗量G/KW.H

205

1

容量

油箱容积L

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

950

宽mm

570

高mm

770

整机净重KG

175

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

65

73

发电机组配置注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车