

双静音7千瓦柴油发电机 单相电源柴油发电机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 双静音7千瓦柴油发电机 单相电源柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

双静音7千瓦柴油发电机 单相电源柴油发电机装有静音罩、双层阻燃性静音棉以及工业消声装置，它把柴油发电机组的噪音降到极限的小；柴油发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48个小时；大泽动力柴油发电机稳定的电力输出，先进的自动调节装置具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，自动调节装置可以自动调节电压，将电压波动控制在低处；确保了空调、充电装置、船载、车载及各种电力系统能够顺畅运行；气门座圈表面粗糙,加工精度不合格,座圈的过盈量选配不当造成松旷,选材不当遇热后变形过大,或气门座的镶配工艺不合要求。

双静音7千瓦柴油发电机 单相电源柴油发电机处理方法：按照装配工艺要求重新镶配气门座,上端面与体平面齐平,高出部分要修平。以上是大泽动力为您介绍的处理柴油发电机组气门异响的方法,希望能为广大用户带来帮助。如果您在使用柴油发电机组时气门异响的原因不是上述的那几种情况,大泽动力提醒您尽快咨询专业的维修机构。

机组型号

TO7900ET-J

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

7

7.2

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO190F

燃油等级

0#或-10#柴油

气缸数及内径行程mm

1-80x75

调速方式

自动调速

控制装置

ECU

额定转速

3000r/min

发动机功率HP

16

过载能力%/H

110%

1

满负载总油耗量G/KW.H

205

1

容量

油箱容积L

15

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

950

宽mm

570

高mm

770

整机净重KG

178

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

65

73

发电机组配置注：标配 ○选配

机组型号

双静音7千瓦柴油发电机 单相电源柴油发电机原有机组的基础上，配备静音装置，静音装置具有良好的降噪效果，通风良好，避免散热系统。通过这些制度和措施的组合就是我们所说的沉默型发电机组,这种沉默类型发电机组在我们使用的范围也很多,比如在很多通信设施,和一些常见的企业等等都有很好的使用效果。装置正常运行时没有任何报警提示,否认者单位也有例外,如:单位超速,超载运行,高油温、高温、低油压报警提示at会自动停止工作,严重情况下的各种保护措施单位的单位更可靠、更安全的使用不会导致严重的事故。持续干旱、水资源紧张、电力限电、上海大泽动力的补偿、应急供应各种发电机，确保居民和商业用电，减少电力带来经济损失。