

双相开关8千瓦柴油发电机 中标8kw柴油发电机

产品名称	双相开关8千瓦柴油发电机 中标8kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

双相开关8千瓦柴油发电机 中标8kw柴油发电机柴油机和发电机的指示和操作系统都集中于控制面板上，并在箱体上开有控制屏观察窗，便于控制与操作，并且底部邮箱是大容量的，可确保长时间的运行，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。的静音式柴油发电机组有着有的油温、水温、低油压、超速自动四保护功能，以防止昂贵的柴油机的损坏。当你买到一台发电机你花1000元买到的机器和你花1000买到的机器是不可能一样的。

双相开关8千瓦柴油发电机 中标8kw柴油发电机价格和质量他们是成对等的，这个天秤不会往左斜更不会往右斜。在我们这个偌大的土地上更是如此，你永远不要想花便宜的钱买到一个高质量的机器。因为发电机也是一个有安全隐患的机器，市场上有70%的机器甚至连基本的漏电保护装置都没有。有没有想到后果？那你为什么不宁愿多花点钱来买一台全方位监测的发电机来把这些安全隐患全接除掉呢。

机组型号

TO9800ET-J

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

8.2

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO192F

燃油等级

0#或-10#柴油

气缸数及内劲行程mm

1-80x79

调速方式

自动调速

控制装置

ECU

额定转速

3000r/min

发动机功率HP

18

过载能力%/H

110%

1

满负载总油耗量G/KW.H

205

1

容量

油箱容积L

15

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

950

宽mm

570

高mm

770

整机净重KG

178

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

65

73

发电机组配置 注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

双相开关8千瓦柴油发电机 中标8kw柴油发电机在用户购买和使用柴油发电机组的过程中，需要进行装箱搬运，运输过程中难免会发生磕碰，如果是严重的话有可能会影响发电机组的后期使用。在收到商品时候未必会时间投入使用还会存放一段时间，大泽动力孙工就为大家讲述发电机组搬运存放的过程需要注意的细节：发电机曲轴前油封和增压器压气机端漏油，用户要定时对机组进行检测；汽缸套有穿孔或者磨损导致的窜气；机油的质量或者型号不适合此发电机组的使用；分离器或者空气滤清器以及其他管道的堵塞，应该定时进行清洗；空气压缩机的活塞和相关部件的损坏或磨损；控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统，控制屏一般安装在发电机组上，称为背包式控制屏，也有部分是独立一个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏通过电缆和发电机组以及传感器连接，分别显示电参数和柴油机运行参数。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有消声器和外罩。