

公司备用10千瓦柴油发电机 公司采购10千瓦柴油发电机

产品名称	公司备用10千瓦柴油发电机 公司采购10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

公司备用10千瓦柴油发电机 公司采购10千瓦柴油发电机使用外部技术，消声装置的音质很好。强大的电动发电机，功率大，寿命长，性能稳定。发动机油门自动调节环境保护和节能，并总是节省您的钱。该单元的恒压恒压是稳定的，不需要电压调整器来更好地保护电器。在这种情况下，用户很难辨别真伪，导致客户上当受骗。根据上述现象，我的单位整合内部和外部的力量是非常强大的生产，采用组合的原则，在上海建立了整个发电机联合展厅。采用面向对象技术与结构紧凑的系统硬件结合,开发的柴油发电机组性能测控系统具有软件复用性好、硬件易扩展、

公司备用10千瓦柴油发电机 公司采购10千瓦柴油发电机通用性好的特点,软件的用户界面友好,操作简便.实际应用中该系统工作可靠,维护方便,完全达到设计要求；柴油发电机提醒：给电池充电时,应将电池过滤帽或排气孔盖打开,并检查电解液水位,需要时用蒸馏水调整.另外,为防止长期封闭使电池格中污气不能及时排放及避免水珠在单元格内侧顶壁上凝结,应注意将专门的通气孔打开,以方便空气适当流通；

10KW静音柴油发电机

型号

TO14000ET

频率

Hz

50

60

额定输出功率

KW

10

11

额定电压

V

220/380

230/400

额定电流

A

单相/54A

三相/31A

额定转速

rpm

3000

3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

17

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

长X宽X高

mm

1060*610*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音(7m处)

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

12/3000

13/3600

压缩比

19:1

r/min

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质量保证

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税

公司备用10千瓦柴油发电机 公司采购10千瓦柴油发电机一般的直流汽油发电机是指直流电所通过的电路称直流电路，是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该直流电路中，形成恒定的电场。在电源外，正电荷经电阻从高电势处流向低电势处，在电源内，靠电源的非静电力作用，克服静电力，再从低电势处到达高电势处，如此循环，构成闭合的电流线。所以，在直流电路中，电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势，为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。选购汽油发电机组应注明内容对汽油发电机组主动化功效和性能的要求。发动机的正常燃油消耗:汽油发动机油耗，消费是衡量发动机燃油经济性的重要指标之一，目前，汽油发动机油耗在300-400克/千瓦·h的范围，根据工作负载情况，可以计算出油耗。它可以更直观地反映燃料消耗是否过高，以确定其性能是否良好。油耗高的原因:化油器调整不当，可燃混合气浓度高。汽油系统的管路、开关和化油器都有漏油现象。