

飞迪欧被动式单机偏振3D系统

产品名称	飞迪欧被动式单机偏振3D系统
公司名称	深圳德佳影视设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞迪欧(Freedeo) 透光率:16% ± 1 支持银幕尺寸:18米
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道迎春路12号海外联谊大厦 四层A02 (注册地址)
联系电话	0755-29368492 0755-29368492

产品详情

飞迪欧被动单机偏振3D系统特征：

(a). 高度一体化设计，安装维护简单快捷

3D放映系统采用一体化设计，仅用螺丝就可通过自带支架与放映机连成一体。简单一根线，完成系统连接，安装维护简单快捷，动动手指，一切OK。

(b). 高帧率支持

采用自主研发的液晶材料，响应时间小于150 μ s，响应速度快，可支持60fps甚至更高的帧率，画面平滑流畅。

(c). 金属预处理技术

采用独特的金属预处理技术，提高液晶分光器的耐强光能力，长时间工作不易过热，性能更加稳定可靠，彻底避免烧屏问题发生。可支持33000流明投影机。

(d). 40%高透光率，3D画面更明亮

通过自主研发的液晶材料，优化的结构设计和制造工艺，使液晶分光器透射率达到40%的水平，3D画面更加清晰，明亮度提高，色彩更加丰富。

(e). 清洁保养方便

通过高温真空，
在玻璃表面形成一层致密的分子膜，此膜具有不易沾染油渍污渍的特点，使得清洁和保养更加方便。

(f). 超强耐磨的化学玻璃保护层

液晶分光器表面配备了超强耐磨的化学玻璃，玻璃硬度超过9H，耐磨耐划，不易损伤。

(g). 无风扇

无需风扇散热，彻底避免因风扇散热带来的灰尘聚集，让液晶分光器更干净。

(h). 无外接电源

取消外部电源模块，极大程度上简化了3D系统，从而降低系统故障的几率。

(i). 支持多种安装方式

支持数字电影机顶部安装、墙壁安装、落地式安装、机柜安装，应对复杂多变的放映机房。

3D系统技术规格：

光学原理：单机圆偏振

透过率：40% ± 1

透光率：16% ± 1

对比度：> 150 : 1

重影度：< 1.5%

表面硬处理技术：支持

表面抗污技术：支持

表面预处理技术：支持

支持银幕类型：2.4增益金属银幕

支持银幕长度：18米

2D/3D信号自动辨别：支持