

TO16000ET上海欧鲍 12千瓦柴油发电机价钱

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | TO16000ET上海欧鲍 12千瓦柴油发电机价钱 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

TO16000ET上海欧鲍 12千瓦柴油发电机价钱检查有无不正常的震动、噪声，柴油机有无漏油、漏气、漏水现象，以及各安装连接件有无松动现象，并观察发电机集电环有无不正常的火花（新的机组投入运行初期，很好以不超过额定功率的70%的负载运行60小时，以利运转零部件的磨合）；从控制屏检查输出电压和频率。机组的输出电压在工厂已调好，因此应指示在正常范围内。对于机械调速的机组，频率在空载情况下应接近52Hz；对于电子调速或电喷调速的机组，频率在空载情况下接近50Hz；调整应由有资格的电工或技术人员进行，发电机输出电压可通过安装在交流发电机终端盒子内的自动电压调节器AVR上的一个电位器来进行；检查电压是否为400V；每次开机、停机及每运行需记录机组运行参数1次；建议机组冷机带大量负载；确认用电设备允许用机组供电时才可在配电人员的监督下合上空气开关；保持机组的负载不要超出额定值；

TO16000ET上海欧鲍 12千瓦柴油发电机价钱为便于保修期限的科学计算和满足用户尽快投入使用的愿望，及方便机组正常的热机保养，建议当机组到达使用工地后能立即安装调试，并安排专职人员负责机组的操作和日常维护保养等工作；如因一些特殊原因使机组需要存放一段时间，则应视需时长短而做出合理可行的存放方案；柴油发电机组的长期存放会对柴油发动机和交流发电机形成决定性的不利影响，而正确的存放工作可使不利影响减少到小。

TO16000ET上海欧鲍 12千瓦柴油发电机价钱所以，正确的存放方法是十分必要的；柴油发电机组的存放应按步骤进行，包括将机组全面清洁并保持机组的干燥通风及更换适当品质的新润滑油和彻底放掉水箱内的水并将机组作防锈处理等；机组的存放地点应能确保不被其它物品砸到，以免发生损害；除此而外，还建议用户专门建造一个独立仓库，并杜绝易燃易爆物品放在柴油发电机组的周围，有必要预备一些消防措施，如泡沫灭火器等。

12KW静音柴油发电机

型号

TO16000ET

频率

Hz

50

60

额定输出功率

KW

12

13

额定电压

V

220/380

230/400

额定电流

A

单相/54A

三相/31A

额定转速

rpm

3000

3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

18

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

长X宽X高

mm

1060*610*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音(7m处)

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

12/3000

13/3600

压缩比

19:1

r/min

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质量保证

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税