

# 信阳保温砂浆厂家，信阳玻化微珠保温砂浆优质供应商

产品名称	信阳保温砂浆厂家，信阳玻化微珠保温砂浆优质供应商
公司名称	郑州惠佳建材有限公司
价格	450.00/吨
规格参数	品牌:信阳保温砂浆 等级:A 产地:河南信阳
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑新快速通道双湖大道北锦艺城17号楼1单元10层1003
联系电话	037155885069 18039546354

## 产品详情

信阳玻化微珠砂浆厂家，成立于2016年，是郑州惠佳建材有限公司位于信阳的子工厂。信阳保温砂浆厂拥有先进的生产工艺和生产设备，主要生产建筑物外墙保温材料：信阳保温砂浆，信阳抗裂砂浆，信阳粘结砂浆，信阳无机活性保温砂浆，信阳无机保温砂浆，信阳信阳玻化微珠保温砂浆，其中，以信阳信阳玻化微珠保温砂浆产品特性最为突出。所有产品均达到国家标准，放心使用，保质量包检测，厂家直供，免费送货上门，节约成本。下面我们一起了解一下信阳玻化微珠砂浆价格，信阳玻化微珠产品特性及信阳玻化微珠用途。

信阳信阳玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、胶凝材料、纤维以及外加剂经充分搅拌制成的单组份干粉保温砂浆[5]。作为信阳玻化微珠保温砂浆的轻质骨料，玻化微珠颗粒是由加工后的松脂岩矿砂在电加热方式下经特殊的膨化煅烧方法加工而成，它的理化性能非常稳定，具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化等优良特性。除水泥外，信阳玻化微珠保温砂浆采用的另一种胶凝材料粉煤灰，能够提高保温砂浆的稳定性、增加材料密实度、降低吸水率。同时，可再分散乳胶粉在砂浆中干燥后形成不溶于水的连续膜，将颗粒粘结在一起，也可提高砂浆的整体防水功能。在保温砂浆中掺入本课题组研制的外加剂可改善砂浆的施工和易性、流变性和耐久性，调节凝结时间及硬化性能等。纤维的掺入，可以改善水泥基材的抗裂性能，减少和消除砂浆的裂缝，提高砂浆的抗渗和抗冻融性能。

屋面保温层不同于墙体保温层，对保温材料的吸水率要求严格，宜选用吸水率低的材料，以免屋面湿作业时因保温层大量吸水而降低保温效果。由于玻化微珠吸水率较大，一般为20%~50%，所以屋面保温层采用信阳玻化微珠保温砂浆时，应对玻化微珠本身的憎水性和砂浆自身的防水性进行改性。玻化微珠改性：通过对玻化微珠进行表面憎水改性处理，可以使玻化微珠的吸水率降低至5.2%，对改善保温砂浆的憎水性有一定效果，但不明显。因此，需要对砂浆自身的防水性进行改进。信阳玻化微珠保温砂浆防水

性改进：在信阳玻化微珠保温砂浆中掺入有机硅改性防水剂，使砂浆的体积吸水量降低至 $0.4\text{ g/cm}^3$ （吸水率为1.33%），能够满足屋面保温层对保温材料吸水率小于6%的要求。

以具体屋面保温构造为例，计算在满足GB 50176—93《民用建筑热工设计规范》和JGJ 26—2010《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》的屋面传热系数要求时不同保温材料的厚度。

信阳玻化微珠保温砂浆不仅可以用于新建建筑的屋面保温层，也可应用于既有建筑的抗震加固与节能改造一体化。预制屋面板进行新增细石混凝土叠合层的抗震加固处理时，采用75 mm厚信阳玻化微珠保温砂浆按2%找坡代替传统做法中25~40 mm厚水泥砂浆层，经过屋面与墙体的抗震加固与节能改造，节能达30%以上。而且，建筑物夏季室内温度比普通建筑低2~3℃，冬季室内气温比普通建筑高4℃以上。

信阳玻化微珠保温砂浆具有A级防火、导热系数低、抗压强度高，经过防水处理能满足屋面保温层防水要求等特点，用其作为屋面保温层时，可依据不同的屋面构造做法由工程设计根据所在地区的节能设计中热工参数限值酌定保温层厚度，以满足国家建筑节能设计标准的要求。

关键词：信阳保温砂浆，信阳抗裂砂浆，信阳粘结砂浆，信阳无机活性保温砂浆，信阳无机保温砂浆，信阳信阳玻化微珠保温砂浆，

以上供应\_玻化微珠\_信阳保温砂浆的详细介绍，包括批发供应\_玻化微珠\_信阳保温砂浆的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!