

火壁虎标准型填缝剂

产品名称	火壁虎标准型填缝剂
公司名称	广东火壁虎建材有限公司
价格	120.00/包
规格参数	
公司地址	广东省英德市和平北路富域城综合楼6-14层1406
联系电话	0757-83551150 18029649805

产品详情

产品概述：

[火壁虎标准型填缝剂](#)

采用优质高标水泥和特殊聚合物添加剂复合配制而成。具有一定的柔韧性和粘结力，多种颜色可选，本产品防潮抗水，持久耐磨，不粉化，色泽细腻，牢固不褪色，无毒无味，绿色环保。

产品品质：

通过JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》检测标准

产品亮点：

无毒无味 硬度高韧性好 抗渗防裂 持久耐磨 施工便捷

使用范围：

适用于砖缝宽度为3-12mm的室内外墙面和地板瓷砖;可用于厨房、卫生间、游泳池及其他潮湿环境

产品特点：

- 1、良好的抗渗防裂柔韧性能
- 2、增强瓷砖与基面，瓷砖与瓷砖之间的粘结力
- 3、色泽均匀牢固，增强装饰效果
- 4、绿色环保，无毒无味，无污染;

基面预处理：

縫隙要清潔沒有碎屑和積水，對於吸水率較高瓷磚可預先濕潤縫隙

攪拌混合：

- 1、將清水加入攪拌容器中，使用電動攪拌機一邊攪拌一邊加入填縫劑，充分攪拌至無生粉團、均勻膏狀
- 2、配合比：標準填縫劑粉料與清水按25kg粉料：6-6.5L水
- 3、攪拌完成後，靜置十分鐘，重新攪拌一次即可使用

施工方法：

- 1、用橡膠灰刀或海綿刮板進行填縫，必須把填縫料完全壓入縫隙內不得留空
- 2、用與縫隙成45°斜角的動作將多餘漿料刮去
- 3、填縫完成後，馬上用拧干的干净湿布或海綿將瓷磚表面清理干淨

注意事項：

- 1、施工溫度應在5°至35°之間
- 2、不能在雨淋情況下施工
- 3、填縫應在鋪磚完成24小時後施工
- 4、多孔磚或透水性磚及無釉磚等建議用勾縫法施工，以免磚面污染

儲存包裝：

包裝：25Kg/桶

儲存：置於陰涼乾燥處。未開封的本品可貯存12個月。