

PZ43 手动不锈钢插板阀高温插板阀

产品名称	PZ43 手动不锈钢插板阀高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:PZ43H/X/F-10 材质:304,316不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ43 手动不锈钢插板阀高温插板阀设计标准 manual butt-clamp knife gate valve 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。PZ43 手动不锈钢插板阀高温插板阀主要零部件材质 Key parts material 阀体、上盖 Valve body, upper cap 碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel 阀板 Valve plate 不锈钢 stainless steel 阀杆 Stem 不锈钢 stainless steel 密封圈 Seal ring 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy PZ43 手动不锈钢插板阀高温插板阀主要性能规范 Key performance indicators 公称压力 Nominal pressure PN 壳体试验 Casing test 1.5XPN 密封试验 Leak test 1.1XPN 工作温度 Operating temperature 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425 适用介质 Working medium 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix PZ43

手动不锈钢插板阀高温插板阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension 单位 Unit:mm 公称压力 Nominal pressure (MPa) 公称通径 Nominal through diameter (mm) L D D1 D2 H N-M D0 1.0 50 48 160 125 100 285 4-M16 180 65 48 180 145 120 298 4-M16 180 80 50 195 160 135 315 4-M16 220 100 50 215 180 155 365 8-M16 220 125 57 245 210 185 400 8-M16 230 150 57 280 240 210 475 8-M20 280 200 70 335 295 265 540 8-M20 360 250 70 390 350 320 630 12-M20 360 300 76 440 400 368 780 12-M20 400 350 76 500 460 429 885 16-M20 400 400 89 565 515 482 990 16-M22 400 450 89 615 565 532 1100 20-M22 530