

# 水冷四缸30千瓦柴油发电机

产品名称	水冷四缸30千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

水冷四缸30千瓦柴油发电机大泽动力静音柴油发电机应用范围很广,其中包括些野外作业,当碰到电力使用不方便的时候,即可以选择使用柴油发电机组。现在很多,在建厂的时候,存在着些电力方便的不足,所以也都使用这种发电机组作为备用和应急电源.另外现在很多城市由于电网供电不足,在用电高峰时经常会限电,碰到限电的情况,很多及商也都是选择使用这种柴油发电机来进行自我电力的补充。燃油经济、热效高、工况转变时,燃油耗费率曲线转变比拟平整,低负荷下也经济。任务牢靠、经久。

水冷四缸30千瓦柴油发电机由于没有焚烧系统,毛病低。运用局限广。有害排放物较低。防火平安性好。发电机主动调压方式有:可控硅、相复励、TD1型碳阻式主动调压,单个采用大功率管。维护操作简略,人少,备用时期保护易。发电机组的建立与发电的综组成本低起动敏捷、并能很快到达全功率只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30MIN)停机进程短,可以频频起停。

水冷四缸30千瓦柴油发电机发动机运转或尚未冷却之间,禁止往燃油箱里加注燃油,加注燃油之前,必须关闭燃油油路开关。必须注意不要使尘埃,污垢,水分以及其它外界杂质混入汽油中。如果汽油溢出,则应在启动发动机之前,将汽油擦掉。机油质量标准,请选用SJ或SG以上级别的产品。拔出机油标尺,检查机油,油位应该在标尺网状格之间,好的状态为中间偏上。加注机油时,应逆时针旋转摘掉灰色注油盖,将机油注入。一分钟后再次检查机油油位是否合适。发动机内有油压传感器,若机油不足,则发电机不能正常启动,若机油过量,发电机也不能正常工作。请通过放油嘴,将多余机油放出。

型号: TO32000ET

一:发电机参数:

1.额定功率: 30KW

2.备用功率: 32KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机； 参数
- 2.发动机型号： YOTOTI3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力：
- 14：曲轴专项： 逆时针

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 610/680kg

10.外形尺寸： 1450\*870\*1200（不，带轮子）

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包