

落锤式冲击试验机 鄂州落锤冲击试验机 威海落锤试验机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 落锤式冲击试验机 鄂州落锤冲击试验机 威海落锤试验机 |
| 公司名称 | 威海晟威试验机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 威海市环翠区和兴路186-1号 |
| 联系电话 | 15662311166 15662311166 |

产品详情

JL - 80000焦耳落锤式冲击试验机主机部分技术参数

主机部分:

冲击能量上限值：80000焦耳，冲击能量无级可调；

锤体总重量：2725kg；锤体基本重量1925kg；配重砣重量为200kg；配重砣数量为4块；

提升高度上限值：3米

冲击速度：7.5米/秒

缓冲器工作方式：液压缓冲，单件缓冲器吸收额定能量值：20000焦耳

缓冲器数量：4件

DWTT砧座跨距：254mm

DWTT砧座圆弧半径：R15.5（按照GB/T8363-2007国家标准执行，鄂州落锤冲击试验机，同时满足美国API RP 5L3:1996标准）

DWTT锤头圆弧半径：R25

DWTT砧座及锤头硬度：HRC58~HRC65

DWTT砧座及锤头材料：高强度合金

主机高度上限：6.8米

主机重量：约19吨

提升系统：三相交流电机，变频器控制，电机速度无级可调。

控制系统：

- a、控制方式：PLC控制，
- b、显示器形式：触摸屏显示
- c、电机控制方式：变频器控制
- d、电源要求：三相四线制，电压380VAC，电流30A

波动不大于10%，用户自备进线断路器和接线盒

JL - 80000焦耳落锤式冲击试验机的送料系统

JL - 80000焦耳落锤式冲击试验机送料系统具有对中方便灵活、送料迅速快捷、定位准确可靠等显著优点。该送料系统工作方式为水平推拉式，落锤式冲击试验机，其动作程序为：小车推出至上料位置 将试样放置于小车上并通过对中块对好中心位置 按动控制器触摸屏上的“送料”按钮 小车被气缸拉进工作位置 释放锤体将试样冲断 提升锤体下一次工作位置 按动控制器触摸屏上的“退料”按钮 小车被气缸推出至上料位置停止，并将断裂试样推到主机外面。

送料小车上镶有四块挡块用来防止试样倾倒，该挡块共有五组，每一组都刻有相同字号，落锤冲击试验机 价格，字号代表允许装夹的试样厚度。挡块的安装方式为燕尾插槽式，安装方向为上下插拔。

助力提升小车：

JL - 80000焦耳落锤式冲击试验机配有助力提升小车用来装卸配重砣。该助力提升小车由立柱、拉杆、前臂、手把、叉板等主要部分助成。其操作方法简便灵活：助力提升小车的升降通过油缸提升，金属落锤冲击试验机，助力提升小车的水平方向运动通过操作人员的轻轻推拉即可。

威海晟威试验机有限公司是一家专业经营各类试验机、测试设备的优质企业。经营各类摆锤冲击试验机、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液伺服试验机、微机控制电子试验机、微机液压试验机、微机控制压力试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯曲试验机，板材弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试验机等。

落锤式冲击试验机-鄂州落锤冲击试验机-威海落锤试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司（www.shengweishiyan.com）位于威海市环翠区羊亭镇和兴路186-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟威试验机在试验机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。晟威试验机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晟威试验机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

