

TO52000Et柴油发电机 50千瓦电动柴油发电机

产品名称	TO52000Et柴油发电机 50千瓦电动柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

TO52000Et柴油发电机 50千瓦电动柴油发电机机组的内外部都应定期清洁，而清洁的频率则要视机组所在地的环境；当需要清洁时，可按下列步骤进行：将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网清洁干净；因为这些东西进入线圈，就会使线圈过热或破坏绝缘；灰尘和污物好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁；柴油发电机组一般放置在住宅楼的底层，容易回潮而引起绝缘电阻降低，就要求定期进行起动试验，并运行一定时间，油耗更低，较同类产品降低30%-40%；TO52000Et柴油发电机 50千瓦电动柴油发电机外形美观，结构紧凑，具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是固定电站、备用电源、高频航空电站、特种电源等新型电站的理想配套动力。产品具有高排放标准、高经济性、高稳定性、高可靠性、体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等特点，采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

TO52000Et柴油发电机 50千瓦电动柴油发电机使用外部技术，消声装置的音质很好。强大的电动发电机，功率大，寿命长，性能稳定。发动机油门自动调节环境保护和节能，并总是节省您的钱。该单元的恒压恒压是稳定的，不需要电压调整器来更好地保护电器。在这种情况下，用户很难辨别真伪，导致客户上当受骗。根据上述现象，我的单位整合内部和外部的力量是非常强大的生产，采用组合的原则，发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压，启动电机能力强，整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动特性好、加载能力强、体积小、油耗低、寿命长、长期使用成本低，适用于要求价廉物美的用户。如果您正在考虑备用台柴油发电机，大泽动力将会是您明智的选择。采用稀土永磁电机，输出功率大，性能稳定！大泽动力直销，价格实惠，服务周到，品质保障！有220V柴油发电机也有380V柴油发电机，居民用电以及工业用电都可以放心使用！

型号TO52000ET详细参数

一、技术规范：

- 1.额定输出： 50KW
- 2.备用功率： 53KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相/三相
- 7.功率因数： 0.8/0.9
- 8.调节方式： AVR (自动电压调节器)
- 9.噪音水平： LP7m:65-75db
- 10.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 11.电压波动： $\pm 0.5\%$

二、发动机技术参数：

- 2.动力型号： TOTO5200
- 3.缸 径： 4*122*134MM
- 4.气缸排列方式：直列排列
- 5.气缸数量： 4缸
- 6.冷却方式： 封闭式水循环冷却
- 7.供油方式： 直喷
- 8.调速方式： 电子调速
- 9.进气方式： 自然吸气

10.机油型号： 15W/40CD

11.燃油型号： 0#轻柴油

12.柴油油箱： 160L

13.机组耗油量： 205g/kwh

14.润滑油油箱： 12L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO52000ET

2.额定功率： 50KW

3.额定电流： 单181A/三105A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2400*1000*1560.机组重量（kg）：850

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。