

PhoCheck+系列便携式VOC报警器

产品名称	PhoCheck+系列便携式VOC报警器
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ION 型号:PhoCheck+ 检测气体:VOC气体
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

PhoCheck+系列便携式VOC报警器

产品简介：PhoCheck+系列便携式VOC报警器可检测低至ppb级对健康有害的危险性有毒气体，也可监测在爆炸极限水平的高浓度可燃性气体PhoCheck+产品能有效地搜索存放有机物的各种容器如集装箱、船舱、罐、桶以及输送管道的泄漏进行简易的空气环境监测，查看并确认工人暴露在这些有毒气体中是否安全仪器在危险范围零点分类区域使用是本质安全的通过了BASEEFA，EEx ia IIC T4，ICENELEC EN50 02 0认证可用于监控可燃性毒气或在易燃区域使用应用于突发事件应急、应急监测、STEL和TWA的监测、大气监测、周围环境的清洁、垃圾监管、石化行业、密闭空间的进入、HazMat/WMD响应、油漆厂、火灾调查、泄漏探测、室内空气质量、土地污染等危险环境产品特点：量程从1ppb到10000ppm，具备强大的气体检测能力。2种查看模式一大数字或实时图形“隔离电极”技术可对湿度补偿对于探测气体快速反应和恢复250+种设置气体和混合气体图标菜单，免除翻译困难本质安全，可用于易燃易爆区在屏幕上用图表直接查看储存数据不间断数据日志功能，记录真正可追溯数据健康和模式监测STEL和TWA通过IRDA上存和下载数据到电脑，通过容易使用的软件分析数据

电池	干电池4 × AA碱性电池20小时NIMH可充电电池20小时
较大测量范围	1 ppb to 10,000 ppm 0.01 to 10,000 mg/m ³
反应	T90 ~ 1秒响应和恢复
精确度	读数的 ± 5%，或者 ± 1个数字
线性	± 5%
操作温度	-20 to +60 ° C (-13 to 140 ° C)
储存温度	-20 to +70 ° C (-13 to +158 ° F)
数据记录	每秒自动记录含有时间日期标识的读数8兆自动连续记录检测数据可储存超过130,000数据 EL及TWA数值用户可自定义储存区域关机后数据仍被保存，避免丢失。储存的数据可直 分析。
报警	LED 闪烁和90分贝（10厘米）声音报警*预设的TWAH和STEL*预设的250+气体和混合气
造材料	储存箱聚丙烯内嵌泡沫PhoCheck可传导树脂基的聚丙烯箱体
尺寸	箱420 mm (16.5") x 320 mm (12.5") x 97 mm (3.8")无探针仪器340 mm (13.5") x 60 mm (2.3") x

重量
EMC测试

仪器0.58 kg (1.3 lb)包装好3.0 kg (6.6 lb)

To EN61000-6-3 & EN61000-6-1 2001

所有说明基于100ppm异丁烯，20 ° C and 90% RH和到3000 ppm的空气下校准