

PhoCheck+5000EX便携式VOC气体检测仪

产品名称	PhoCheck+5000EX便携式VOC气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ION 型号:5000EX VOC检测 仪器:PhoCheck+
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

PhoCheck+5000EX便携式VOC气体检测仪

产品简介：PhoCheck+ 5000Ex是英国离子科学公司的PID是市场上可从1ppb到10000ppm进行动态检测的仪器。多功能性使得仪器具有宽阔的量程和检测范围，即可检测低至ppb级对健康有害的危险性有毒气体，也可监测在爆炸极限水平的高浓度可燃性气体。由于5000Ex具有包括3000Ex的性能在内的多功能性，使得该仪器在很多场合中成为人们检测时的选择。PhoCheck+ 5000Ex通过增加传感器，可以升级到另一款更加多功能的FirstCheck（LEL/O₂/CO/H₂S/PID-ppb）多组份气体检测仪。IRDA USB红外数据传输装置和IonPC分析软件储存的检测数据可通过红外传输设备下载到个人电脑或手提电脑，并以表格或图表方式显示。可通过分析软件设定其他相关参数如储存区域，报警限值设定，用户校准设置以及在仪器的气体表里添加气体类型等。自动连续记录检测数据可储存超过130,000数据点。储存数据以日期和时间标识健康安全模式下的STEL及TWA数值。用户可自定义储存区域。关机后数据仍被保存，避免丢失。储存的数据可直接在仪器中查看，或下载到电脑上以专用软件进行分析。广泛应用于突发事件应急、应急监测、STEL和TWA的监测、大气监测、周围环境的清洁、垃圾监管、石化行业、密闭空间的进入、HazMat/WMD响应、油漆厂、火灾调查、泄漏探测、室内空气质量、土地污染等危险环境。产品特点：量程从1ppb到10000ppm，具备强大的气体检测能力。2种查看模式——大数字或实时图形“隔离电极”技术可对湿度补偿。对于探测气体快速反应和恢复。250+种设置气体和混合气体图标菜单，免除翻译困难。本质安全，可用于易燃易爆区。在屏幕上用图表直接查看储存数据。不间断数据日志功能，记录真正可追溯数据。健康和安全管理模式。监测STEL和TWA。通过IRDA上存和下载数据到电脑，通过容易使用的软件分析数据。

电池	干电池4 × AA碱性电池20小时 NIMH可充电电池20小时
较大测量范围	1 ppb to 10,000 ppm 0.01 to 10,000 mg/m ³
反应	T90 ~ 1秒响应和恢复
精确度	读数的 ± 5%，或者 ± 1个数字
线形	± 5%

操作温度	-20 to +60 ° C (-13 to 140 ° C)
储存温度	-20 to +70 ° C (-13 to +158 ° F)
数据记录	每秒自动记录含有时间日期标识的读数8兆
报警	LED 闪烁和90分贝（10厘米）声音报警* 预设的TWAH和STEL* 预设的250+气体和混合气体*
构造材料	储存箱聚丙烯内嵌泡沫 PhoCheck可传导树脂基的聚丙烯箱体
尺寸	箱420 mm (16.5") x 320 mm (12.5") x 97 mm (3.8") 无探针仪器340 mm (13.5") x 60 mm (2.3") x 49 mm (1.9")
重量	仪器0.58 kg (1.3 lb) 包装好3.0 kg (6.6 lb)
EMC测试	To EN61000-6-3 & EN61000-6-1 2001
所有说明基于100ppm异丁烯，20 ° C and 90% RH和到3000 ppm的空气下校准	