

# PhoCheck+2000Ex型VOC检测仪

产品名称	PhoCheck+2000Ex型VOC检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ION 型号:2000Ex型VOC检测 仪器:PhoCheck+200
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### PhoCheck+2000Ex型数据处理型VOC检测仪

#### 产品简介：

在1000Ex的基础上增加了数据储存功能，仪器每秒储存一个数据，可连续储存至少37小时。（超过130,000个带时间日期的数据！）数据可通过IRDA红外传输下载到PC，进行详细的分析

#### 产品特点：

检测量程 0.1-4,000ppm

本质安全

IRDA红外电脑传输

实时曲线屏幕显示

数据记录

日期和时间标识

IonPC软件，进行仪器设置和数据处理

简便操作的图标界面

区域名称建立

90dBA声音报警

LED灯报警

内含450多种气体的气体表及其校准因子

VOC测量可选择单位mg/m<sup>3</sup>或ppm

可升级至FirstCheck+全系列包括O<sub>2</sub> , CO , H<sub>2</sub>S和LEL

检测器:	Ion Science光离子化检测室采用专有格栅电极技术
检测灯:	标准配置10.6eV PID氦气灯 ( 8.4、 10.2、 11.7eV PID可选 )
精度:	读数的 ± 5% 或 ± 11个数字
线性:	± 5% *
数据储存:	每秒自动储存读数, 含日期、时间
标识:	8兆 ( 可扩充 ) 内存, 附有一套安全保存运算法, 减少储存数据损坏
校准:	使用校准工具包
操作:	碱性干电池4 × AA : 20个小时
报警:	闪动LED及90dBA ( 10毫米 ) 扬声器
设置报警值:	预设超过450种气体及混合气体
仪器量程:	较大量程 : 0.1 - 4,000 ppm: 较大量程 : 0.1 - 4,000 mg/m <sup>3</sup>
流量:	220ml/min, 流量故障报警
温度:	操作温度 : -20~60 , -4~140
相对湿度:	0-99% ( 无冷凝 )
重量及尺寸:	不含探针的仪器 : 340 × 60 × 49毫米
便携箱:	420 × 320 × 97毫米
仪器:	0.58千克
包装后:	3.045千克