

# 环氧地坪 薄涂环氧地坪漆 鸿涂环氧薄涂地坪

产品名称	环氧地坪 薄涂环氧地坪漆 鸿涂环氧薄涂地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

## 产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

### 【环氧地坪在刮涂腻子过程中的留意点】

环氧地坪涂装空中，在施工底漆后的地坪外表，不一定平均完好，常常会留有细孔、裂纹以及一些凹凸不平整的缺陷，关于外表请求高的装饰性地坪，请求外表光亮、平整，则需求涂刮腻子层，以便修饰涂层平整度。腻子中颜填料含量高，呈黏稠厚浆状，薄涂环氧地坪漆，容易枯燥，枯燥后坚硬。但由于构成涂膜较厚，弹性差虽能改善涂层外观，薄涂环氧地坪施工，但若分配时粉太多，配比不当，容易形成涂层的收缩或开裂。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪施工的掌握以及表面预办理不克不足纰漏。包含：招标前以及开工前的会议资料，相干技能文件，混凝土承包提交的书面文件或者行动阐明，工程无关各方面间来往记录、混凝土水汽含量测试数据

、混凝土净化状况以及净化物种类、净化深度以及混凝土性能陈述等。而后制定以及实施周详的表面办理计划，中国环氧树脂行业协会专家表示，高空涂装工艺的关键在于涂装基面的办理，它干系到涂装层能否坚固附于高空，环氧地坪涂装层能否平整光洁。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，环氧地坪，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

含水率测定：

应向客户明白混凝土曾经养护多久了，环氧薄涂型地坪，底层有无施工防水层，在养护时期的天气环境等。普通来说，夏季好天通风精良时的楼上15天养护期就能够了，夏季，旱季养护期应长

些。普通需大概1个月。

在施工前采纳混凝土含水率丈量仪对于基材含水率休止丈量是必要的，对于丈量点采纳以下规则拣选：a、底层（一楼）；b、接近门窗大概外墙处；c、片面在混凝土浇筑竣工后沾过

水的地点；d、落水管、排水沟等附近。

环氧地坪-薄涂环氧地坪漆-鸿涂环氧薄涂地坪(优质商家)由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（[www.hongtudb.com](http://www.hongtudb.com)）为客户提供“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”等业务，公司拥有“鸿涂环氧树脂地坪施工”等品牌。专注于工程施工等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：文先生。