

高扬程渣浆泵型号 河北冀龙泵业厂家

产品名称	高扬程渣浆泵型号 河北冀龙泵业厂家
公司名称	河北冀龙泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15033228383

产品详情

EZJ系列渣浆泵主要适用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业行业，主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体，如选矿厂处理精矿和尾矿、电厂除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道作业输送矿浆等。其所能处理浆体浓度范围：任?劣医?5%，矿浆60%;根据用户需要可串联进行运行。

轴封水和冷却水的管路配置及要求轴封水及冷却水的管路应按示意图7配置。安装机械密封泵的轴封部分有两个外露管接头，装压力表侧为进水口，另一侧为出水口。采用油脂润滑的托架不加冷却水。采用油脂润滑填料时，不。加轴封水。

- 一、叶轮开裂或表面出现裂纹。
- 二、叶轮表面因腐蚀、浸蚀或汽蚀而形成较多的孔眼。
- 三、叶轮的口环轮毂发生较严重的偏磨现象，wuxiu复价值者。
- 四、叶轮盖板及叶片等变薄，影响了机械强度。

在新叶轮买来后，先要检查叶轮的外观，是否平整、是否有砂眼、裂痕等，确保新叶轮无质量问题的。其次要进行动平衡实验，保证叶轮更换后不会出现转偏，泵不会出现震动严重。由于客户一般都不会配备专业的实验设备，所以源润水泵的叶轮配件在出厂时已经做过平衡实验，保证客户装上后能正常运行。

更换叶轮首先要拆泵，卸下损坏的老叶轮。这里应该注意的一点是，压滤机泵叶轮固定在泵轴上采用的反丝，即与水泵转动的方向相反，这样的好处是越转越紧，拆卸和安装叶轮的时候一定要按照正确的方向操作。

机械密封：采用的密封技术，密封效果好。集装式结构使安装与更换更方便，不同的结构形式适应不同的工况条件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料，机械密封和密封箱设计与配合符合介质流动状态

，因而具有较高的抗磨性和抗震性，在各种恶劣的工况下均能保证客户满意。介质温度小于70 时，可在密封腔内注满30号机油，3)摩擦副材质为镶嵌硬质合金，可根据不同的介质选用不同的摩擦副。5，渣浆泵起动前，高扬程渣浆泵型号，应保持密封腔内充满液体或被密封介质，如有单独密封系统应起动之，冷却水系统亦须开始流通。高扬程渣浆泵型号-河北冀龙泵业厂家(在线咨询)由河北冀龙泵业有限公司提供。河北冀龙泵业有限公司(jilongby.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冀龙泵业——您可信赖的朋友，公司地址：安国市路景水泵工业区，联系人：徐傲。