

500风量高效送风口规格，高效送风口常用规格，高效过滤器送风口

产品名称	500风量高效送风口规格，高效送风口常用规格，高效过滤器送风口
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

广州鑫盛净化设备有限公司是集洁净室净化设备及空气过滤器的研发、制造、检测、销售和设计、承建空气净化系统工程的一体化高科技企业，公司致力于为客户提供高品质的空气净化产品和专业的售后服务，积极协助客户解决所遇到的问题，为客户提供整体的空气净化解决方案。

公司技术力量雄厚，并拥有国内先进的数控加工设备，设有钣金、初中高效空气过滤器等车间，可承接生产全自动人/货风淋室、传递窗、超净工作台、高效送风口、层流罩FFU、空气自净器、手术室送风天花、无尘衣鞋柜、不锈钢制品等无尘室设备及初效、中效、亚高效、高效、超高效空气过滤器等多个系列和品种。

公司始终以为客户提供先进、优质、合理、经济的洁净设备和洁净工程为宗旨，打造国际一流品牌为目标，立足国内，面向世界，努力开拓洁净科技新领域。

XSE系列高效送风口采用全新技术设计、使气流分布更加合理、箱体结构简单可靠。外壳用钢板制作，表面经多层酸洗防静电喷塑处理；颜色为象牙白，含静压箱，散流板，高效过滤器及手动风量调节阀（其中手动调节阀可选上调和下调两种），与风管的接口可为顶接或侧接。送风口均有良好的气流组织，达到洁净区减少死区的目的，保证了净化效果；是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备。

- 1.箱体采用优质冷扎钢板制造，外表面静电喷塑处理，配散流板。
- 2.结构紧凑，密封性能可靠，进风方式有侧进风和顶进风，法兰口有方形和圆形两种结构。
- 3.有时洁净室由于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时，可选用一体化高效过滤器送风口。
- 4.有保温层、不锈钢材质可供选择。
- 5.高效送风口有DOP高效送风口\下调式高效送风口\带压差倾测试高效送风口\超薄高效送风口等。

XSE系列高效送风口结构图：

XSE系列高效送风口参数：