

逸熙服饰 新余春季工程工作服工厂

产品名称	逸熙服饰 新余春季工程工作服工厂
公司名称	河南省逸熙服饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市封丘县城关乡后葛塔村8组
联系电话	18624723851

产品详情

不同面料在经过成衣制成品后，经过下水洗涤或自然条件下都会产生一定的缩小，出口外贸类服装的制成品尺寸要求是标准，那么在制作版型之前，首先就要了解这是什么样的面料，并了解这个面料特性至关重要。

在拿到客户订单时，要看清楚该成衣是成衣水洗还是面料水洗，也可以从客户的样衣上看得出来，成衣水洗的衣服，在表面车明线的部位有明显的缩皱现象，春季工作服怎么样，就像我们平时穿的牛仔裤的侧边缝头一样，有深浅变化的面料车线；如果是面料水洗就没有这个现象。面料水洗的缩水率不需要去控制，大货面料拿到后，去水洗厂按要求水洗后再做，控制好车工的车缩即可。

水洗厂测试回来的面料，必须烘干透，摸在手上，不能有湿度。测量面料上留的车线尺寸。前面说的用三块面料去做测试，是为了这个缩水率的准确性，可以分别比较参考一下取中间值。例：现量出纵向尺寸长度为97%，说明面料纵向缩水率为3%；横向尺寸长度为92%，说明面料横向缩水率为8%。

根据上面测量出来的横向纵向缩水率，在制作样版时，衣长的要求尺寸如78公分，那么做版时，要做到 $78\text{CM} \times 0.97 = 75.66\text{CM}$ ；胸围的要求尺寸如56公分，那么做版时，要做到 $56\text{CM} \times 0.92 = 51.52\text{CM}$ 。

如何选择工作服的尺寸？

臂长：请您将手叉在腰部，肘部坚持90度弯曲，用皮尺从颈部后中央量到肘部，再从肘部量得手腕处，两次丈量的尺寸之和即为您的臂长尺寸。

腰围：请您双脚并拢站直，两臂自然下垂，不要收腹，呼吸坚持平稳，皮尺围绕腰细的部位(髋骨上、肋骨下窄的部位)，水平测量一周，让皮尺和您的身段之间有一个手指的位置，量出的尺寸就事您的腰围尺

寸。

臀围：请您双脚并拢直立，两臂自然下垂，皮尺围绕臀部丰满处水平丈量一周，松紧水平以皮尺能轻松转动为相宜，量出的尺寸就使您的臀围尺寸。

逸熙服饰-新余春季工程工作服工厂由河南省逸熙服饰有限公司提供。河南省逸熙服饰有限公司 (yixifs.tz1288.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！