

PT181 29MM带牙耐震双金属温度计

产品名称	PT181 29MM带牙耐震双金属温度计
公司名称	上海圳柴仪器仪表有限公司
价格	1112.00/台
规格参数	品牌:SPACEKING 型号:PT181 类型:29MM带牙双金属温度计
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J1154室
联系电话	86 21 69015398/35689598/13386218598 18930520958

产品详情

品牌	SPACEKING	型号	PT181
类型	29MM 带牙双金属温度计	测量范围	-80~300 ()
结构型式	轴向型	表面直径	29 (mm)
精度等级	1.0		

本公司所有标价为1112.00元产品均为议价

双金属温度计是一种现场测量中低温度的仪表，当时显示温度，直观方便。可以直接测量各种生产过程中的-80 -+600 范围内液体和气体介质温度。安全可靠，使用寿命长；抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。它是基于绕成环状的双金属片，一端固定，受热后膨胀，另一端带动指针旋转而指示温度示数。双金属片的材质，厚薄，长度，宽度，制造工艺，会直接影响表的精度。本公司选用当今业界最优公司的产品，直接改进了传统的生产繁琐工艺和过程，大大提高了产品品质和生产的产量，还能生产最短，较长，很细，异型的多种规格的双金属温度计系列产品。

技术参数：

产品执行标准：jb/t8803-1998 gb3836-83精度等级：1.0、1.5热响应时间：≤ 40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1 / 2

仪表参数：

a：表面直径 25.4mm~150mm；t2"~ t"6和i2"~ i6 "

b：温度范围 -80~600c/f °

c：感温管径 3.2mm~14mm

d：感温管长 25~2500mm

e：产品精度常规一级1.0或0.5级

f：安装方向轴向、径向、万向、135°；异型（冰箱，烤箱，烤肉，烤炉，磁铁，咖啡，机车，钟表机芯等等）

g：安装螺纹1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、npt、bsp、bspt、pt、公制国标螺纹,或按客户要求定制

h：特殊定制可充油防震、加留点记忆，外护套管，c/f双刻度印刷，还接受商标厂名等oem定制加工

其它产品：

a：压力式温度计 2"~6"表面直径为51~150mm；矩形嵌入式、轴向、径向、，u型夹；温包：长度大于20、直径6~14mm、材质为铜或不锈钢；温度范围:-60~600c/f；安装连接:无螺纹、活动螺纹、上下套、卡套或按要求定制，1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、npt、bsp、bspt或公制螺纹，；毛细管标准长为1.5m、最长可做2m、材质为铜或不锈钢、可外加pvc管、铜编网和不锈钢蛇皮管

b：压力表 1" ~6"表面直径: 25.4~150mm;径向、轴向、u型夹；全钢、半钢或铁壳材质；压力范围:-1~1600 kg/cm² (bar、mbar、psi、mpa、mmhg、kpa、pa、inh₂₀等单位表示)；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/16"、7/16"、npt、bsp、bspt或公制螺纹；精度: 2.5~0.5级.；内机和接头：铜质或不锈钢，59-1、h-62、ss304、ss316、ss316l；巴管：磷铜管、铍铜管、不锈钢、多圈管；隔离器：ss304、ss316、ss316l、pvc、四氟乙烯或其它塑料；可充油防震

c：微压力表2.0"~6"表面直径: 49~150mm；径向、轴向、轴向u型夹；压力范围: -5~0~90 kpa(bar、mbar、psi、mpa、mmhg、kpa、pa、inh₂₀等单位表示)；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/16"、7/16"、npt、bsp、bspt或公制螺纹；精度: 2.5~1.0级.；内机和接头：铜质或不锈钢，59-1 h-62 ss304 ss316 ss316l；巴管：磷铜管、铍铜管、不锈钢、多圈管；隔离器：ss304、ss316、ss316l、pvc、四氟乙烯或其它塑料

d：模具（带磁铁）温度计表面直径40、51、63；单，双或三只磁铁，或异形磁铁；温度范围50~500c/f；铁壳电镀或烤漆，或不锈钢壳

e：另有多种规格温湿度计，冰箱烤箱烤肉温度计，气象仪表、台式电子温湿度计（钟）；电子温度计

公司网址：www.shzcyb.cn /www.shzcyqyb.com.cn /www.special-meters.com

公司邮箱：shzcyqyb@163.comjyqyb@163.com

电话：021-69015398 13386218598 13681616190 35689598 18930520958

传真：021-69015598

