

3" YTC75 径向 后法兰 船用 压力表

产品名称	3" YTC75 径向 后法兰 船用 压力表
公司名称	上海圳柴仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZC 型号:YTC75
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J1154室
联系电话	86 21 69015398/35689598/13386218598 18930520958

产品详情

品牌	ZC	型号	YTC75
类型	3" 75MM 径向 后法兰 船用 压力表	测量范围	-100~-30000 (kPa)
精度等级	1.5	联接型式	径向
公称直径	75 (mm)	环境温度	-40~70C ()

应用范围：

耐震真空表用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无结晶的介质的负压.

压力真空表和真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压.电接点压力真空表和电接点真空表铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶不凝固的液体,气体等介质的压力和负压.当压力达到预定值时,借助接点装置,能接通或断开控制电路,同时发出电信号.电接点压力真空表用于测量铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶不凝固的液体,气体等介质的压力和负压.当压力和负压达到预定值时,利用磁力电接点装置能接通或断开控制电路

电接点真空表用于测量铜及铜合金无腐蚀作的液体,气体或蒸汽的负压.并在负压达到预定值时发出电信号,接通或断开控制电路.不锈钢真空表和不锈钢压力真空表用于测量对不锈钢316,316I及0cr18ni12mo2ti无腐蚀作用的液体,气体介质的压力和负压,全不锈对环境有更强的耐蚀能力.耐酸压力真空表用于测量硝酸及碱类液体介质的压力和负压;耐酸真空表用于测量硝酸及碱类液体的负压.

型号命名：

公司网页：www.shzcyb.cn 联系电话：021-62779659 传真：021-59137908