

# STH-2A 台式可悬挂电子室内外温湿度计

产品名称	STH-2A 台式可悬挂电子室内外温湿度计
公司名称	上海圳柴仪器仪表有限公司
价格	1112.00/台
规格参数	品牌:SPACEKING 型号:STH-2A 类型:电子式温湿度计
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J1154室
联系电话	86 21 69015398/35689598/13386218598 18930520958

## 产品详情

品牌	SPACEKING	型号	STH-2A
类型	电子式温湿度计	温度范围	-40-150 ( )
湿度范围	0-100	测量精度	0.1
测量误差	0.1 ( )	精度等级	1.0
分辨率	0.1	尺寸	100*100*10 ( mm )
重量	0.2 ( kg )	适用范围	广泛

本公司所有标价1112.00元产品均为议价

产品参数：

1) 外形尺寸：100*100*20mm
2) lcd尺寸：85*70mm
3) 室内温度和湿度显示
4) 相对湿度与舒适度显示功能
5) 最高和最低温度与相对湿度显示
6) / 温湿度转换
7) 温度测量范围：-50 ~70 ( -58 ~158 )
8) 温度显示分辨率：0.1 ( 0.2 )
9) 温度测量精度：±1
10) 温度采样周期：10秒
11) 相对湿度测量范围：10%~90%
12) 湿度显示分辨率：1%

13) 湿度测量精度：5% (室温25 下)				
14) 后置挂孔和支架，可挂墙可摆台				

其它产品：

a：压力式温度计 2"~6" 表面直径为51~150mm；矩形嵌入式、轴向、径向、，u型夹；温包：长度大于20、直径6~14mm、材质为铜或不锈钢；温度范围:-60~600c/f；安装连接:无螺纹、活动螺纹、上下套、卡套或按要求定制，1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、npt、bsp、bspt或公制螺纹，；毛细管标准长为1.5m、最长可做22m、材质为铜或不锈钢、可外加pvc管、铜编网和不锈钢蛇皮管

b：压力表 1" ~6" 表面直径: 25.4~150mm; 径向、轴向、u型夹；全钢、半钢或铁壳材质；压力范围: -1~1600 kg/cm2 ( bar、mbar、psi、mpa、mmhg、kpa、pa、inh20等单位表示 )；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/16"、7/16"、npt、bsp、bspt或公制螺纹；精度: 2.5~0.5级.；内机和接头：铜质或不锈钢，59-1、h-62、ss304、ss316、ss316l；巴管：磷铜管、镀铜管、不锈钢、多圈管；隔离器：ss304、ss316、ss316l、pvc、四氟乙烯或其它塑料；可充油防震

c：微压力表 2.0"~6" 表面直径: 49~150mm；径向、轴向、轴向u型夹；压力范围: -5~0~90 kpa(bar、mbar、psi、mpa、mmhg、kpa、pa、inh20等单位表示 )；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/16"、7/16"、npt、bsp、bspt或公制螺纹；精度: 2.5~1.0级.；内机和接头：铜质或不锈钢，59-1 h-62 ss304 ss316 ss316l；巴管：磷铜管、镀铜管、不锈钢、多圈管；隔离器：ss304、ss316、ss316l、pvc、四氟乙烯或其它塑料

d：模具（带磁铁）温度计 表面直径40、51、63；单，双或三只磁铁，或异形磁铁；温度范围50~500c/f；铁壳电镀或烤漆，或不锈钢壳

e：另有多种规格温湿度计，冰箱烤箱烤肉温度计，气象仪表、台式电子温湿度计（钟）；电子温度计

公司网址：[www.shzcyb.cn](http://www.shzcyb.cn)/[www.shzcyqyb.com.cn](http://www.shzcyqyb.com.cn) /[www.special-meters.com](http://www.special-meters.com)

公司邮箱：[shzcyqyb@163.com](mailto:shzcyqyb@163.com)[jyqyb@163.com](mailto:jyqyb@163.com)

电话：021-69015398 13386218598 13681616190 35689598

传真：021-69015598