

# 大型引水渠道伸缩缝嵌缝材料

产品名称	大型引水渠道伸缩缝嵌缝材料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

大型长距离输水渠道伸缩缝嵌缝材料是渠道防渗工程和防止衬砌结构破坏的一个重要问题.结合北疆一大型引水渠道工程中采用的聚氨酯砂浆和水工SBS改性沥青膏伸缩缝两种嵌缝材料,通过对材料性能、加工方法、施工工艺、防渗效果优缺点及经济分析,总结得出水工SBS改性沥青膏是一种综合性能优,运行效果好,施工技术简便,适应气候变化的新型伸缩缝嵌缝止水填料,适宜在寒冷地区技术标准要求较高、运行环境恶劣的大型长距离引水渠道工程中应用和推广.

聚硫密封胶一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。聚硫密封胶广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料，还常用于各类油箱、燃料罐、航空机械、复合玻璃的密封。

聚硫密封胶适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

双组份聚硫密封胶与双组份聚硫密封膏为同一种产品。

低模量双组份聚硫密封膏施工方法：打开包装会发现桶内有黑白两个透明塑料袋，其中白色聚硫密封胶为A组，黑色小包装胶为B组固化剂，先将B组取出待用，手提A组塑料袋，可直接将胶漏入铁桶内，然后将B组倒入铁桶，用搅拌器直接搅拌，时间为半分钟左右，直至桶内胶达到色泽均匀无色差，即可使用。配制好的聚硫胶可用带尖嘴的铁勺直接往伸缩内注胶，也可以用尖嘴壶往伸缩缝内注胶，注胶时速度一定要慢，必须缝内注浆的密实度，若胶面不平整，可用灰刀轻轻刮平。 我公司生产的低模量聚硫建筑封膏，经建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了中华人民共和国建材行业标准JC483-2006中的优等品指标，是、国内防水材料。在国外发达中高层建筑均采用聚硫建筑膏的墙体接缝密封。与化工研究院共同研制的聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好。如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水池、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受工程技术人员的好评