

6kw三相柴油发电机380V

产品名称	6kw三相柴油发电机380V
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

6kw三相柴油发电机380V，柴油发电机启动程序不当解决方法：按指示程序启动

电瓶电解液稀不薄解决方法：更换电瓶或再启动

电瓶安装不当解决方法：按规定连接电瓶

电瓶电线失效，腐蚀或松动解决方法：所有松动连接部分锁紧，将接头腐蚀不分清理干净

控制电线失效或松动解决方法：检查控制电线修理或锁紧

引擎启动继电器故障解决方法：更换启动继电器

柴油发电机启动/停车开关失效解决方法：更换启动停止开关

柴油发电机启动马达辅助电译故障解决方法：更换启动马达辅助电译

启动马达故障解决方法：更换启动马达。

产品型号：GT-750TSI

发电机参数

额定功率KW 6

备用功率KW 6.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子）

功率因素 1.0

相数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出（V-A）12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-188TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

静音款：货车带空调和机房用，货车带空调可加遥控启动，机房用可加并网自动启动装置，无人值守，停电自启，来电自停。

高效率、低燥音、无污染、低运行成本。可适合用于多种复杂热源、实现热电二联产，自动化远程监控、可离并网运行。

*采用单缸四冲程OHV风冷发动机，强劲有力，快速冷却；

*数显一体化面板设计，操作简单，整机设计结构紧凑，造型新颖美观，体积小，

安装更方便；

*车上使用可加遥控启动，货车带空调选用发电机，省油耐用；

*低噪音：外带多层屏蔽阻抗错配式隔声罩以及新型静音器大大地降低了运行噪音；

*低振动：高效降噪型多路进排气，进排风通道，严格的平衡配置确保每一台机器

运行平稳；

*易启动：机器配备反冲启动和电启动，另可选加遥控启动或并网自启动，使启动

变得轻便快捷；

*极省油：运用精巧的喷射系统，大幅减少燃油消耗，运行时间更长；

*更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命