

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性

产品名称	本产品具有柔软、耐磨、防油等特性
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:控制电缆 计算机电缆:扁电缆 大城:阻燃性能
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

执行标准：企业标准(等效采用英国BS5308—86)用途：适用于发电、冶金、石化等上矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。使用特性：工作温度：一般型不超过70 型号后带105的高不超过105 额定电压U₀/U：450 / 750V址低环境温度：

固定敷设 - 40 ；非固定敷设 - 15 小弯曲半径：

无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍热线

15832680396型号规格型号 名称JYPV - 1

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆JYPV - 2

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆JYPV - 3

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 1

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 2

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 3

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽电子

算机电缆

型号规格	导体直流电阻 20 (/km)	衰减大值 20 1024kHz (dB/km)	近端串音衰减小值 1024kHz dB	近端串音衰减小值 1024kHz (dB) 远端串音防卫度小值 150kHz (dB/km)
HYV 2P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 3P/0.50				
HYV 4P/0.50				
HYV 5P/0.50				

HYV 6P/0.50	
HYV 10P/0.50	54
HYV 20P/0.50	58

我厂专业生产电缆YVFB-3*50，电缆YVFB-3*50是我厂主要产品之一。YVFB扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008，阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定YVFB扁电缆使用特性1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV工作温度：

105 低环境温度：固定敷设-40 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。

带钢丝行车控制电缆-带钢丝绳的PVC行车控制电缆产品用途：

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

带钢丝行车控制电缆-带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性:

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 高工作温度：100 低环境温度：固定敷设-40

四：基本型号及名称型号 产品名称