

边境线铁丝网，边防线阻隔网

产品名称	边境线铁丝网，边防线阻隔网
公司名称	东隆金属护栏网业制造有限公司
价格	96.00/个
规格参数	东隆:钢丝网 dl:铁丝网围栏 河北省:监狱钢网墙厂家
公司地址	衡水市安平縣南張沃村南500出
联系电话	03187529172 15831808188

产品详情

边境线铁丝网，边防线阻隔网

我国新疆、内蒙、吉林地区边陆陆边境线长，所以一般都会架设边境线铁丝网，那么边境线铁丝网有什么要求呢，边境线铁丝网总体应达到桩正线直，基础稳固，间隔均匀，网面平顺，加固措施完善，整体抗力强，美观实用的要求，铁丝网下面如有冲沟、水沟、涵洞等易钻越通道，应进行避让、填平或加装防护栏，为方便执勤和边境作业，应根据边防*需要预留通道并安装进出门。如江水和岸边道路相接而无法建设“T”型桩铁丝网时，应安装倒“L”型方钢桩铁丝网，具体技术标准要求为。边境线铁丝网
边境线铁丝 边境线铁丝网 边境线刺铁丝网 边境线刺铁丝网 刺铁丝为二股型热镀锌刺铁丝，刺铁丝经线为11号热镀锌钢丝，刺线为14号热镀锌钢丝，每个刺花4刺，刺长不大于2厘米，刺间距不大于10厘米，两个刺花间不少于4个扭股，“T”型网桩刺铁丝按侧部14道横丝，2道斜拉丝，顶部5道横丝的标准架设，侧部刺铁丝间距15厘米，底部刺铁丝距离地面距离为5厘米，顶部刺铁丝间距为20厘米，相邻两个立桩之间斜拉刺铁丝与水平刺铁丝交叉处用专用卡扣固定，方型钢桩刺铁丝侧部按14道横丝，2道斜拉丝，顶部3道横丝的标准架设，侧部刺铁丝间距为15厘米，底部刺铁丝距离地面距离为5厘米，顶部刺铁丝间距为12.4厘米，相邻两个立桩之间斜拉刺铁丝与水平刺铁丝交叉处用专用卡扣固定。