

瑞士EMS BGZ-30/2

产品名称	瑞士EMS BGZ-30/2
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	瑞士EMS:厂商 BGZ-30:型号 瑞士:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应瑞士EMS BGZ-30/2 玻纤增强30%

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

美国杜邦PA6 德国巴斯夫PA6 美国舒尔曼PA6 日本三菱工程PA6 法国罗地亚PA6 日本东丽PA6

日本宇部PA6 德国DOMO PA6 德国朗盛PA6 荷兰DSM PA6 瑞士EMS PA6 漳州长春PA6

导电PA6 抗静电PA6 防火PA6 玻纤增强PA6 脱模性PA6 抗紫外线耐候PA6 PA6改性料

专业代理销售瑞士EMS尼龙原料。型号齐全，价格优惠

透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、

增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。

PA6 台湾EMS TSGZ-15 NA

PA6 瑞士EMS BFZ3

PA6 瑞士EMS BG-15S

PA6 瑞士EMS BG-25HM

PA6 瑞士EMS BG-30/2

PA6 瑞士EMS BG-30S

PA6 瑞士EMS BG-35R BK

PA6 瑞士EMS BG-50H BK

PA6 瑞士EMS BG-50S

PA6 瑞士EMS BG-50S BK

PA6 瑞士EMS BGM-30X BK

PA6 瑞士EMS BGZ-15/2

PA6 瑞士EMS BGZ-15/2 BK

PA6 瑞士EMS BGZ-30/2

PA6 瑞士EMS BGZ-30/2 BK

PA6 瑞士EMS BGZ-30/3

PA6 瑞士EMS BGZ-50/2

PA6 瑞士EMS BK-30

PA6 瑞士EMS BK-30 BK

PA6 瑞士EMS BK-50

PA6特性

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计

产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是最常见的

添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩

1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。

成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成

函数关系。

PA6应用范围：

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

PA6产品性能：

熔点：210 - 220 分解温度：>300 闪点：>400 自燃温度：>450 物态：固体颗粒 臭味：

无毒性：无循环利用：可以 最终处理：土壤(无害工业废品) 灭火剂：

可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，CO₂，沙) 运输：非危险品，适用各种运输工具

欧共体标准：非危险品