

ZBQ27/1.5气动注浆泵ZBQ-30/1.0注浆泵现场图片

产品名称	ZBQ27/1.5气动注浆泵ZBQ-30/1.0注浆泵现场图片
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ27/1.5 名称:气动注浆泵 重量:16kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

易损件拆卸更换时遵循原则：从外到里、先易后难，从上到下、左右兼顾，推断原理、博采众长，顺序记号、纸笔记牢，安全为主、预防为主，相互协调、严禁蛮搞。

ZBQ27/1.5气动注浆泵ZBQ-30/1.0矿用气动注浆泵作用：主要用于煤矿、铁矿等井壁防水、加固注浆工程，以及地铁、隧道、水利、建筑等注浆堵水及破碎岩层的注浆固结工程。该泵使用压缩空气作为动力，具有体积小、重量轻、不会超载的特点。在易燃，强磁、辐射，多尘埃，温度变化大以及淋水的场所，均可以安全使用。

ZBQ27/1.5气动注浆泵ZBQ-30/1.0矿用气动注浆泵基本型主要技术参数：

工作气压 MPa 0.5

排浆压力 MPa 1.5

排浆流量 L/min 27

排浆压力 MPa 3.2

行程活塞 mm 100

耗气量 m³/min 0.5

往复次数 次/分 150

外形尺寸 mm 1100*207*330

使用温度 -15-60

适用介质 水泥浆、乳化液、水、液压油等

整机机重 kg 16

ZBQ27/1.5气动注浆泵ZBQ-30/1.0矿用气动注浆泵增压型主要技术参数：

工作气压 MPa 0.2-0.8

排浆压力 MPa 3

排浆流量 L/min 13

排浆压力 MPa 7

ZBQ27/1.5气动注浆泵ZBQ-30/1.0矿用气动注浆泵特点：(1)体积小、重量轻、移动搬运方面，适应移动频繁的多点注浆。(2)由于采用气压传动，使泵的注浆性能非常适合于注浆压力低时需要大流量，而注浆压力升高时需要小流量的工况。(3)因采用气压传动在易燃、高、淋水、尘埃大等工作环境下也可使用。(4)在浆液比要求不十分严格的条件下可用一泵就可实现双液注浆，大大降低施工设备购置费用。

ZBQ27/1.5气动注浆泵ZBQ-30/1.0矿用气动注浆泵的原理：压缩空气经球阀，气源二联体，二位五通换向阀进入气缸，推动气缸活塞作往复运动。因气缸拉杆与浆缸拉杆相连接，从而气缸活塞往复运动同时也推动浆缸活塞作往复运动完成吸排浆动作。换向由安装在气缸拉杆上的拨盘，来回拨动行程阀，控制换向阀变换气缸进排气方向，连续完成气缸活塞的往复运动。

ZBQ27/1.5气动注浆泵ZBQ-30/1.0矿用气动注浆泵安全警示：

1、本泵机以压缩空气为动力，使用时，工作气压不得超过0.63Mpa；停机时应可靠地关闭进气阀门，防止气动机构自动开启而造成人员伤亡事故。

2、本泵出厂时不配高压胶管，使用时用户自备。

特别注意：与本机连接的压缩空气软管应符合煤炭行业标准的规定，与本机的连接应牢固、可靠，严防接头突然脱落或软管突然裂造成人员伤亡事故。

3、高压泵是高噪音设备，应重视噪声对人身体的危害，尽量选择噪声相对较低的产品。

4、本泵工作时，要注意观测顶板状况，防止顶板突然局部冒落或碎石下落等砸伤操作人员。

5、本泵气缸活塞为轻合金（FHZL503A）制造，材料安全性能应符合煤炭行业标准的规定，并应有法定检验机构的合格检验证明，不得随意更换、使用其他企业的配套件。

6、操作本泵时应缓慢开启、调整气动阀门，严禁突然贸然启动注浆泵，以免造成意外事故。

7、在井下清洗本泵的清洗介质不得采用汽油或煤油或者其他易燃、有毒的洗涤材料，以免发生火灾事故。

ZBQ-27/1.5气动注浆泵厂家，ZBQ-30/1.0矿用气动注浆泵使用说明，便携式ZBQ-30/1.0矿用气动注浆泵气动注浆泵，ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵厂家

临时抽采瓦斯泵站的安设地点是什么？

答：应当安设在抽采瓦斯地点附近的新鲜空气中。