

天联BVR黄绿双色线黄绿接地线

产品名称	天联BVR黄绿双色线黄绿接地线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:黄绿接地线 BVR黄绿双:BVR黄绿双色线 天联电线电缆:天津电线电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

黄绿连接线 黄绿接地线 光伏接地线 太阳能光伏接地线 接地线价格

光伏接地线价格采用BVR黄绿双色线制作，发货快 价格优，本厂接地线全部为起帆国标线，默认孔径5MM，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购。我们只专注接地线制造，拒绝非标亏方线定制，订货前请给出具体尺寸规格（如所需的线截面积？长度

？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？以方便我们报价装修装璜用电线选用小常识：BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米，插座用线选用2.5平方毫米，空调用线不得小于4平方毫米，建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线，接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。一些常见问题：（希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读）BV BVR1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米;2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右;比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值（部分）1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A8.家庭电路设计，2000年前，电路设计一般是：进户线4—6 mm²，照明1.5 mm²，插座2.5 mm²，空调4 mm²专线。2000年后，电路设计一般是：进户线6—10 mm²，照明2.5 mm²，插座4 mm²，空调6 mm²专线

天联BVR黄绿双色线，黄绿接地线，天津电线电缆