

防爆型接线盒 丹麦SCANCON

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 防爆型接线盒 丹麦SCANCON |
| 公司名称 | 天津欧德瑞自控设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:丹麦SCANCON 材质:铝和锌 型号:JunctionBox |
| 公司地址 | 中国 天津市 天津市南开区咸阳路57号增3号庆达大厦407 |
| 联系电话 | 86 022 27628638/27614386/27621706 13802051116 |

产品详情

| | | | |
|----|--------------|------|---------------------|
| 品牌 | 丹麦SCANCON | 材质 | 铝和锌 |
| 型号 | Junction Box | 适用范围 | 应用于编码器和控制器之间距离很长的区域 |

防爆型接线盒

多功能防爆型接线盒的总体特征 - ul(underwriters laboratories) 认证 - 防护等级ip67 - 5v - 30v - 适宜工作温度：-40 ~ +70 摄氏度 - ul 认证、环保 - 材质：铝和锌

应用领域

- 应用于编码器和控制器之间距离很长的区域 - 应用于编码器信号被磁场或高压中断的区域 - 接线盒可以不安装电子设备用于其他防爆场合 - 接线盒可以安装电子设备用于非防爆场合

详细资料请登录：www.tjouderui.com 下载!

我司优惠供应丹麦scancon编码器，scancon旋转编码器，scancon微型编码器，scancon工业编码器，scancon绝对型编码器，scancon防爆型编码器，scancon传感器，scancon角度传感器等等。丹麦scancon a/s为专业生产光电旋转编码器的厂家。

scancon公司自1980年起生产高品质工业用旋转编码器。从生产石油/化工业用的2通道eex编码器开始，主要用于配油装置。现在scancon的eex编码器，是占据市场最大份额的编码器之一。eex编码器有各种型号，有紧凑重型实心轴或中空轴系列编码器。最新型的编码器完全由不锈钢制造，防护等级为ip67。

自1984年起开始生产工业用编码器scancon于1984年推出了第一个工业用高精度编码器。不久，增量型编

码器填补了金属，木材，塑料，石材和食品机械工业。并可用于自动门系统，传送系统，起重机，升降机等。

asic技术/小型编码器在过去的6-8年，scancon在小型高精度编码器技术上已处于领先地位。利用新的asic技术，现在已实现生产外径仅为16mm，5000脉冲（20.000次计数）每转的编码器和外径仅为9mm，1000脉冲每转的编码器

全部致力于编码器现在scancon全部致力于编码器领域。产品主要出口欧洲和美国市场，并在该地区设有办事处和经销商。

未来增量型编码器的持续发展将永远确保我们的顾客拥有市场上最先进的技术。今后scancon将主要致力于发展更高精度、更高频率的小型编码器。

我司优惠供应丹麦scancon编码器，scancon旋转编码器，scancon微型编码器，scancon工业编码器，scancon绝对型编码器，scancon防爆型编码器，scancon传感器，scancon角度传感器等等。丹麦scancon a/s为专业生产光电旋转编码器的厂家。

产品特性

丹麦scancon a/s为专业生产光电旋转编码器的厂家。其产品系列齐全，可分六大类：

一.微型系列：编码器的外径最小可以做到 9mm、 16mm、 18mm、 20mm。脉冲数最大可以达到5000ppr。有实心轴和空心轴可选。

二.迷你型系列：编码器的外径可以做到 24mm、 30mm、 32mm、 34mm、 38mm。脉冲数最大可以达到7500ppr。有实心轴和空心轴可选。

三.标准系列：

1.经济型：

脉冲可达到36000ppr type: (实心轴) 2r外径50mm、2r-3l(2r的升级型)外径50mm、2rs外径58mm；(空心轴) 2rh最大转速12000rev/min、2rhf最大转速12000rev/min。

轴径向的承受力可达到100n type: (实心轴) 2r-58外径58mm、2rp外径80mm、2rci外径115mm；

2.牢固型：

轴径向的承受力可达到100n

type: (实心轴) 2r-58外径58mm、2rp外径80mm、2rci外径115mm；

(空心轴) 2rhl通心轴型 外径50mm、2rhi通心轴型 外径50mm、2rhif空心轴型 外径50mm最大孔径16mm

3.特殊型：

具有可选的额外参数，工作温度可达到零下40 °c

type: (实心轴) 2rk外径58mm、2q方形发兰63.5*63.5、2r-sr全不锈钢 外径50mm (空心轴) 2rhif-

sr全不锈钢、2rhids带双面测量轮

四．重工业坚固型：

轴向、径向的承受力可达到500n

type：2rmhd外形：70*60*60、2rhds外形：95*70*70

五．工业防爆型：

具有eex d iib t6标准，适合油田、化工、天然气等行业

type: (实心轴) 2rex-a外径：68mm、2rex-i外径：68mm、2rex-a-sr全不锈钢

(空心轴) 2rex-h外径：68mm、2rex-h-sr全不锈钢

type：特殊型：type d外径：83*30*30

六．绝对值编码器：

具有单圈、多圈，各种总线系统，符合防爆系统的电气功能。

有实心、空心轴，铝制和不锈钢材料的编码器可选

type：exag