

硅酸铝纤维针刺毯,硅酸铝针刺毯,硅酸铝耐火纤维针刺毯

产品名称	硅酸铝纤维针刺毯,硅酸铝针刺毯,硅酸铝耐火纤维针刺毯
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	厚度:6~50mm 容重:128kg/立方 包装:编织袋或纸箱
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

硅酸铝纤维针刺毯,硅酸铝针刺毯,硅酸铝耐火纤维针刺毯

硅酸铝纤维针刺毯常用产品型号及规格：

常用型号：

普通型硅酸铝纤维针刺毯 耐温度1050 容重128kg/m

标准型硅酸铝纤维针刺毯 耐温度1260 容重128kg/m

低锆型硅酸铝纤维针刺毯 耐温度1350 容重128kg/m

含锆型硅酸铝纤维针刺毯 耐温度1430 容重128kg/m

常用规格：单位（mm）

15000x610/1220x10mm 14400x610/1220x12.5mm

7200x610/1220x20mm 7200x610/1220x25mm

5000x610/1220x30mm 3600x610/1220x50mm

硅酸铝纤维针刺毯的产品说明：

颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体。不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。

硅酸铝纤维针刺毯的产品特点：

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。

硅酸铝纤维针刺毯的典型应用：

工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；

高温设备绝热保温;高温管道绝热保温；

窑炉炉衬、锅炉隔热、热处理温度控制 玻璃窑窑顶隔热；

炉门密封 烟道内衬 高温管道隔热；

防火 家用电器热密封衬垫 焊接件消除应力的隔热；

无机防火卷帘门耐火层；

窑炉炉门的顶盖隔热；

电器元件隔热防火；模块、折叠块原料。

硅酸铝纤维针刺毯的技术参数：

产品分类		普通型	标准型	低锆型	含锆型
分类温度 ()		1050	1260	1360	1450
工作温度 ()		<900	1350		
体积密度 (KG/m)		96/128			
高温线收缩 (%)		-4 (1000)	-3 (1250) (1350)		
各热面温度下导热系数 (w/m.k)		0.09 (400) 0.176 (800)	0.132 (600) 0.22 (1000)	0.76 (600)	
化学组成 (%)	AL ₂ O ₃	41~42	44~46	52-55	39-40
	AL ₂ O ₃ +SIO ₂	96	97	99	-
	Zro ₂	5-7	15-17		
	Fe ₂ O ₃	<1.2	<1.0	0.2	
	Na ₂ O+K ₂ O	0.5			