

固耐安12加仑耐腐蚀防爆柜安全柜

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 固耐安12加仑耐腐蚀防爆柜安全柜 |
| 公司名称 | 无锡固耐安进出口有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 固耐安:gna 规格:890*590*460 江苏:无锡 |
| 公司地址 | 无锡市北塘区兴源北路650-1008 |
| 联系电话 | 0510 - 82323896 15861570275 |

产品详情

固耐安12加仑耐腐蚀防爆柜

规格：高890mm 宽590mm 深460mm

可调层板：一块

层板承重：50KG

门类型：单门/手动

什么是腐蚀性液体存储柜？

用来存储各类腐蚀性液体与化学品的柜体，有效的起到防火的作用，避免火灾的发生，而且还起到了防爆的功能，也有很多人也把它叫着防爆柜，防火防爆柜，并且使识别、整理归类与区分物质或液体变得显而易见，倘若发生火灾，也利于消防人员识别危险化学品。

为什么要使用化学用品防爆柜呢？

第一，预防火灾发生，控制溢出物；

第二，保护人的生命安全、保护财产、环境；

第三，减少成本，提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所存放易燃易爆品，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力；

第四，各种危险品的有效管理，不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储，一目了然便于管理。

特点

符合OSHA 29CFR 1910.106和NFPA CODE 30标准相关要求。

采用冷轧钢板，整体为双层防火钢板结构，两层钢板之间有38mm的绝缘层。

厚度大于1.0mm的钢板经过点焊接，使用寿命长，防火性能好。

三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；可选配挂锁，实现双人双锁安全管理。

柜身底部有50mm的防漏液槽，防止化学液体的外溢。

装设有防闭火装置的双透气孔（在柜体侧面），有效减小挥发性物质浓度，预防火灾隐患。

防溢漏式层板可在每6厘米层档上下之间调节，两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠。

柜体内外都喷涂有无铅的环氧树脂漆，增加抗化学品的能力。

严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

安全搁板将意外溢出液体安全地引导至盛漏槽的后侧和底部。

镀锌层板适用于易燃可燃安全柜，PP托盘适用于腐蚀品安全柜，需与安全柜层板配套使用。

GA机械锁，实现双人双锁管理，锁具经认证（符合GAT/73标准）。