

佳家康环氧干挂胶

产品名称	佳家康环氧干挂胶
公司名称	广东鑫凯科技实业有限公司
价格	288.00/桶
规格参数	品牌:佳家康
公司地址	鹤山市共和镇新裕路16号之四（注册地址）
联系电话	4008306983 18824006883

产品详情

产品简介：干挂胶产品属于环氧树脂聚合物。有卓越、优质的抗老化性能、韧性特强。完全固化后防水、防潮、耐化学腐蚀良好，耐候性良好。具备稠度高、不流淌、利用率较高等产品特质。其抗震、抗压、抗拉、抗冲击等物理性能高于其他同类产品，性能表现卓越。产品无腐蚀性，对人体无伤害。

适用范围：石材类粘贴干挂；旧墙面免开凿重贴翻新；木材家具的永久粘贴。适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件；粘贴砖、玻璃钢、人造石等不同材质的互相粘接。钢筋混凝土建筑构件的粘接；粘钢加固、填缝、修补和密封等。

使用方法：1.分别从A、B份组中取出相同分量的胶。2.充分搅拌，发现稍稍变色即可。3.均匀地涂抹在砖材或石材等背面。4.涂胶后轻轻按压到墙上。若有溢出，用抹布擦拭即可。5.等待凝固即可。

注意事项：本产品固化初期不能负载重荷。粘贴表面应清洁干爽，若过于光滑必须作粗糙处理。粘接件施工固定后不可再作移动，如需移动，必须重新调胶粘贴。如需焊接安装，焊接点与胶粘贴位置应保持3CM以上距离。

保存温度：存放于通风及阴凉位置

保质期：6个月

使用温度：10 -40

净含量A+B: 1L、5L、10L