

彩色防滑路面高防滑系数的实现方式

产品名称	彩色防滑路面高防滑系数的实现方式
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 各种:桶装 规格:25kg
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

产品详情

江苏镇江彩色防滑路面高防滑系数的实现方式

我们日常出行的城市道路亦或是闲暇时间散步的公园小路都能看到彩色路面的存在，而彩色防滑路面是151继9233城市3133美化工程的新一操作。在原有的美化功能上加上至关重要的存在价值，让道路在受到美化的同时，一举多得发挥不可泯灭的重要作用。江苏镇江传彩色防滑路面防滑系数较高，其具体实现方式如何？

彩色防滑路面目前在高速收费站、十字路口或者公园使用较多，对于这种特殊路段，防滑作用显得尤为重要。MMA彩色防滑路面是华通从韩国引进的原材料，其粘结力较强，与施工原路面的附着力佳，使得施工后的路面使用持久，耐磨不易脱落。另外其施工工艺极为简单，对于一般沥青道路、水泥混凝土道路或者人行道都可直接刮涂使用，并根据周围绿化及建筑随意设计颜色搭配。

首先要确定施工路面的完整度，若有坑槽、裂缝及其它道路问题待修补完善后方可施工，原路面不得有尘土碎石，不可有油污积水，干净干燥才能发挥彩色防滑路面材料的粘结力。若有不同颜色搭配，则边缘位置必须使用美纹纸区分改色区域，防止混色影响施工效果。彩色防滑路面一般是25公斤桶装，使用搅拌器在桶内将防滑料完全搅拌均匀，整桶材料一次性全部倒在施工区域，并快速使用刮板刮平抹匀，各区域衔接处要重点抹平，使不同区域保持平整。待24小时后则可完全开放交通，相对来说对交通产生的压力较小。

彩色防滑路面是属于薄层防滑实现，施工后的路面与原路面的突兀感微乎其微，但其防滑系数很高，在美化城市道路的同时，又为日常安全出行增添条件。