

FU270链式刮板输送机 河北凡雅MS40刮板输送机厂家

产品名称	FU270链式刮板输送机 河北凡雅MS40刮板输送机厂家
公司名称	泊头市凡雅环保除尘设备销售处
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:凡雅 型号:FU270 产地:河北泊头
公司地址	泊头市潘庄新村（经营场所）
联系电话	0317-8327850 15720488850

产品详情

FU型链式输送机特点

- 1、输送能力大，高效的输送机允许在较小空间内输送大量物料，输送能力达6m3/h—600m3/h。
- 2、输送能耗底，与螺旋输送机相比节电50%。
- 3、密封和安全，全密封的机壳使粉尘无缝可钻，操作安全，运行可靠。
- 4、使用寿命长，用合金钢经热处理后制作的链条，其正常寿命>5年，滚子寿命（根据物料不同） 2~3年。
- 5、工艺布置灵活，可高架、地面或地坑布置，可水平或倾斜（ 15 ° ）安装，也可同机水平加爬坡安装，可多点进出料。
- 6、使用费用低，节电且耐用，维修少。

工作原理：该机主要由头轮、尾轮、输送链、机壳及驱动装置等组成。输送链上每隔一定距离焊有对称的L型圆钢，用以带动物料。链式输送机工作时，机槽下部的链条向前运动，使机槽里物料内部压力增加，物料颗粒之间的内磨擦力随之增加，当物料的内磨擦力大于物料与机槽壁的外磨擦力时，物料便随着输送链一起向前作连续的整体运动。

动力的选择 选定机型后，可根据输送量、输送长度等参数，查表5-11获取 本机单最长长度为110m，因表为常规设计，埋刮板输送机供应商，当所需输送长度表中没有可与公司技术部们联系解决驱动装置的装配形式由X，、X：为背装式。

进出料口的选择与布置

对于流动性差或湿度稍大的物料，一般宜采用上进料口；

近尾轴的最开始的一只进料口，距尾轴中心距宜大于（最短距离 u_{min} ）；

本机可用多个进出口，进出料口的布置应避开连接法兰。

埋刮板输送机是输送粉尘状、小颗粒及小块状等物料连续运输设备，可以水平、倾斜输送，输送物料时，刮板输送机刮板链条全埋在物料之中。刮板输送机具有结构简单，使用可靠，造价低廉，输送距离长，并能输送灼热物料等优点，此刮板输送机广泛应用于建材、化工、冶金、煤炭、矿山、机械等部门。

埋刮板输送机工作原理

在封闭的机壳内借运动着的链条刮板与煤的摩擦将煤连续输出链条刮板在运行时埋于被输送的煤中固接在牵引链上的刮板在封闭的料槽中输送散状物料的输送机。这种输送机的牵引链和刮板都埋入物料中，刮板只占料槽的一部分断面，物料占料槽的大部分断面。它能水平、倾斜或垂直输送物料。水平输送时，所用刮板为平条形，利用埋入散料的链条和刮板对散料层的切割力大于槽壁对散料阻力的原理，使散料随刮板一起向前移动，此时移动的料层高度与槽宽之比在一定的比值范围之内，物料流是稳定的。需要进行垂直输送的埋刮板输送机