

# 网带式退火炉加热丝 镍铬丝退火后是什么颜色

产品名称	网带式退火炉加热丝 镍铬丝退火后是什么颜色
公司名称	晋州市普耀铁丝加工厂
价格	3800.00/吨
规格参数	普耀:123 8-24:8-24 河北石家庄:46
公司地址	河北省石家庄市晋州市晋元路东
联系电话	0311—84337053 15032626619

## 产品详情

骨架应用材质及丝径

常见用丝：[镀锌硬丝](#)，[低碳冷拔丝](#)，

不锈钢线材等，经过拉拔成型，中温退火，酸洗除锈，镀锌，拉拔加硬等加工完成。具有良好的韧性和弹性，抗拉强度高，抗腐蚀性强等特性。

[低碳冷拔丝](#)特点:表面光亮，硬度高，不易产生断裂、易焊接，焊点小且牢固等特点。

[镀锌硬丝](#)特点：不易脱锌、掉锌、易焊接，焊点小且牢固，腐蚀性大起到了提高产品质量的作用。

骨架用丝的抗拉强度：600N左右

镀锌丝卷径:40cm左右。

## [镀锌丝规格](#)

:2.0mm-4.0mm，盘重常见为50kg或者100kg，横截面是圆形，用精密仪器拉拔，丝径误差正负0.01mm，主要的规格是2.8#—6.5#。

[镀锌丝包装](#):内塑外编、内塑外麻、内编外塑。

骨架的丝一般为8根、10根和12根，是根据具体使用，和口径的大小来选定的。丝径常用的是3.8mm-4mm粗的铁丝。我们可以根据客户的要求表面进行塑喷、镀锌、和有机硅处理。除尘骨架和除尘布袋是配套使用的。根据花板的口径大小来选定除尘骨架和除尘布袋的大小，搭配使用。有的客户认为丝越多越好，丝径越粗越好，其实不然，假如花板口径只有115的选定12根丝，丝径4mm的就没有必要的，这样成本的浪费。除尘骨架是布袋除尘器的重要组成部分，一般情况下除尘骨架分为：圆型骨架、梯形骨架、菱形骨架、信封形骨架、椭圆异型骨架。除尘骨架质量的好坏，直接影响除尘滤袋的使用寿命，间接的影响除尘效果。

## 骨架网在实际应用中的布局

除尘骨架是滤袋的肋骨,它应轻盈,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命.采用低碳冷拔丝,经机械加工成圆形,整体结构光滑平整.具有耐侵蚀,耐磨损,耐高温的特性.在除尘骨架的几何尺寸中,以除尘骨架的直径、气体进口以及排气管形状与大小的重要影响因素。外部用高强度耐高温耐酸碱的材料浇注.筒体设备外护钢板,大大增强了设备的强度和使用寿命.本体采用每节1米结构,每节接口处有凹凸形接缝,安装时用树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接,确保连接处不漏水;还应注意气体流量,气体含尘浓度,气体含湿度,气体的密度、黏度、压力、温度的影响等。骨架除尘器在供水过程中确保不漏水,增强了除尘器的使用寿命.安装简朴,一般每节1米,现场操作半天即可安装完成,减少了施工周期.

## 骨架丝价格

骨架的定价与这几项因素有关：重量（1、几根丝，2、丝劲，3、顶盖、底盖、文氏管，）制作费（钢材的成本乘以2就行了）加工费（1、镀锌，2、喷塑，3、有机硅等）根据客户使用范围，制作工艺有所不同。具体根据制作工艺定价。除尘骨架的作用是非常大的，被广泛应用在冶金、化工、焦化、发电、有色冶炼、钢铁、建材、煤矿等行业。