

# 圣阳蓄电池2V1500AH报价参数

产品名称	圣阳蓄电池2V1500AH报价参数
公司名称	济南鸿盛电子科技有限公司
价格	10.00/1
规格参数	圣阳蓄电池:铅酸免维护蓄电池 2V1500:GFM-1500C 山东:318.341.341m
公司地址	山东省济南市历下区花园路17号星河工业园k311
联系电话	18353039007

## 产品详情

公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证。阀控密封式铅酸蓄电池行业国内首批获得“国家免检产品”荣誉称号，先后荣获“山东省\*\*\*”、“山东省\*\*\*商标”、“山东省环境友好企业”、“山东省管理创新\*\*\*”等多项荣誉。

公司立足国内市场，同时积极拓展国际市场，拥有完善的销售和服务网络，先后通过了通讯泰尔认证、新能源金太阳认证及中国人民解放军、铁道部、广电总局、船级社等行业认证和国家电力网络的使用许可，以及UL、CE、VDS、GOST等安全认证。

圣阳蓄电池的保养一、每天的保养 蓄电池应在每次放电后，立即进行充电。

2、每次的放电，不可超过电池总容量的80%。二、每周的保养

检查电池单元之间的电缆螺丝是否固定。2、如果电池没有配备自动加液系统，在充电后，要检查电解液的高度，低于容许液位时，要添加合格的蒸馏水到规定的高度，电解液过多时，要抽出至规定的高度。3、检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干。三、每

月的保养 在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压，并作记录。2、充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录，如果与以前的测量值有很大的区别时，应请专业人员加以检查。四、每年的保养 蓄电池每年由专业人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏。对整个电池（电压可达到220伏）的电阻至少1000欧姆。

对充电器按说明书进行一次检查，确保各项功能正常。五、一般注意事项 蓄电池应保持干净，干燥，可避免爬行电流的产生。

电池箱如有液体，必须立即用吸管吸出。

如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。

如发现电池单元需要更换，应由专业人员进行。

良好的充电恢复能力—低电解液密度

专用长效添加剂—低温防冻

紧装配设计—较高的极群装配比；

产品特征

容量范围：3.5Ah—33Ah（C20,25） 38Ah—250Ah（C10,25）电压等级：12V 自放电小：2%/月（25）设计寿命长：35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年（25）密封反应效率：98% 工作温度范围宽：-15 ~ 45