

# 银川建筑工地盖土防尘网厂家批发零售

产品名称	银川建筑工地盖土防尘网厂家批发零售
公司名称	宁夏利成通建材有限公司
价格	.00/卷
规格参数	规格:30x8 产地:河北 品牌:利成通
公司地址	银川市兴庆区丽景街商贸城4-3号
联系电话	15909608703

## 产品详情

我公司成立于2016年，专业从事银川防尘网，银川工地防尘盖土网，银川遮阳网，银川防风网，银川建筑安全网，生产，销售为一体，总公司位于郑州市，全国各地均有办事处，公司实力雄厚，质量过硬，低于市场价的价格，广受客户认可，如果你是外地的或者是周围城市也无妨可以联系我给您进行产品报价，这几年应政府环保要求，环境大气污染检测严格，滋生小规模生产厂家，搅乱市场，质量参差不齐，比如：盖土防尘网，细分二针，三针，稠三针，四针，五针，稠五针，六针，价格30--130一卷价格相差较大，少数销售商以二针三针充当稠五针销售欺骗使用者，欢迎广大客户来电咨询 联系人：李飞 给您详细的介绍，哪怕不买也有个详细的了解

主要销售地区：银川盖土防尘网，石嘴山盖土防尘网，中卫盖土防尘网，吴忠盖土防尘网，固原盖土防尘网，乌海盖土防尘网，左旗盖土防尘网，

据我国的有关环保法规，将收取粉尘超标排污费。同时煤场的粉尘污染将给周边居民的生活、学习、工作、生产造成一定的影响。盖土网建成后可使粉尘污染大大降低，美化了周边地区的景观效果，达到环保部门的要求，可以使原来污染严重的堆料场变成具有非常美观的绿色环保堆料场，从而达到治理粉尘污染的目的。

跟着我国经济的迅猛发展，煤炭、矿粉、砂灰等散料的货物贮运量不断增加，由此带来的粉尘也越来越引起人们的正视。跟着国家节能环保法律法规的进一步严格，煤场的扬尘污染及能源消耗题目已经成为各地政府管理的重点。而对煤厂实施全封锁工程，不仅耗资巨大，而且堆放场地受顶棚跨度和斗轮机功课要求限制，再加上透风、隔热、防尘、采光以及场地狭小，车辆出入不便利等因素，目前很难推广实施。而国外已经普遍采用的盖土网技术，因为投资小，抑尘效果好，越来越受到企业的欢迎。

盖土网采用高密度聚乙烯做为原料，经特殊工艺编织成网状，用作煤场围墙，可以起到防尘、挡风抑制尘土飞扬的作用，另外还可直接盖在煤堆上从根源上解决扬尘污染的问题。柔性煤场阻燃网加V剂、抗氧化剂、阻燃剂、交联强化剂等；防火安全系数高，阻燃时间大于4S；坚实耐用，抗拉系数为220KN/MM，抗冲击系数符合GB16909-1997。还可以有效吸收太阳紫外强光，双色网的使用更利于城市美化。

盖土网可以分为两针和三针

2针盖土网采用高密度聚乙烯做为原料，经特殊工艺编织成网状，用作煤场围墙，可以起到防尘、挡风抑制尘土飞扬的作用，另外还可直接盖在煤堆上从根源上解决扬尘污染的问题。柔性煤场阻燃网加V剂、抗氧化剂、阻燃剂、交联强化剂等；防火安全系数高，阻燃时间大于4S；坚实耐用，抗拉系数为220KN/MM，抗冲击系数符合GB16909-1997。还可以有效吸收太阳紫外强光，双色网的使用更利于城市美化。

3针盖土网采用高密度聚乙烯做为原料，经特殊工艺编织成网状，用作煤场围墙，可以起到防尘、挡风抑制尘土飞扬的作用，另外还可直接盖在煤堆上从根源上解决扬尘污染的问题。柔性煤场阻燃网加V剂、抗氧化剂、阻燃剂、交联强化剂等；防火安全系数高，阻燃时间大于4S；坚实耐用，抗拉系数为220KN/MM，抗冲击系数符合GB16909-1997。还可以有效吸收太阳紫外强光，双色网的使用更利于城市美化。