

# 无味防霉胶图片 平顶山无味防霉胶 耐候胶还是顺和好

产品名称	无味防霉胶图片 平顶山无味防霉胶 耐候胶还是顺和好
公司名称	山东顺和新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城工业园
联系电话	15763633888

## 产品详情

硅酮耐候密封胶的主要技术指标中，表征施工性能的有下垂度、挤出性、表干时间，表征固化后耐候胶性能的主要是位移能力和质量损失率。耐候胶的质量损失率与结构胶的热失重相当，主要考察耐候胶在长期使用后的性能变化情况，质量损失率越高，长期使用后性能下降越严重。硅酮耐候密封胶的主要作用是对板块间接缝的密封，由于板块经常会受到温度变化、主体结构变形等影响而发生位移，导致接缝宽度也就会随之发生变化。这就要求耐候胶具有良好的承受接缝位移的能力，在长期承受接缝宽度变化的情况下不发生开裂，这一性能称为耐候胶的位移能力，与结构胶的变位承受能力不同。硅酮结构密封胶一种单组份、中性固化、专为建筑幕墙中的玻璃结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用。依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。产品对玻璃不需用底涂，无味防霉胶厂，能产生优越的粘结性。

山东顺和新材料科技有限公司

产品特性1. 本品系单组份、脱醋酸型、室温固化的硅酮玻璃胶。2. 固化速度快、使用方便。3. 与大多数建筑材料具有良好的粘结性能。4. 优越的触变性，使用不受季节限制。主要用途1. 各类玻璃工程粘接填缝密封。2. 各类玻璃门窗安装密封。3. 各类室内装修填缝密封。施工提要1. 不能用作结构性粘结装配。2. 用户在使用本产品前，应先进行接触材料的相容性和粘结力试验，确认合格后才能施工操作。3. 基材的表面温度低于4 或超过40 不宜施工。4. 本产品系酸性固化，对混凝土、多孔性石材、镀膜玻璃、铜、铅、镀锌质等材料有一定的腐蚀性。5. 本公司对出厂产品的质量给予保证，但基于施工条件(包含基材、施工方法、气候等)的差异，使用前应进行预先测试及独立确定产品的适用性是否符合施工要求，至于产品在使用过程中因任何意外或者使用不当造成的损失本公司概不负责。

安全须知 1. 本产品固化过程中会释放出醋酸，空气中的醋酸浓度过高会损害呼吸系统，刺激皮肤和眼。睛，因此工作场所应特别注意保持良好的通风—  
2. 未固化的该产品呈酸性，平顶山无味防霉胶，对皮肤和眼睛有较

明显的刺激性和腐蚀性，不宜直接接触皮肤和

眼睛，无味防霉胶价格，如不慎接触，请立即用大量清水冲洗，然后请医生检查。

3. 该产品固化后不会释放出有害物质，也不会对皮肤产生损害作用。

4. 未固化的产品应避免小孩接触，无味防霉胶图片，应将产品放置于小孩不可触摸到的地方。

贮存期：置于干燥环境及27℃以下贮存，贮存期9个月。符合标准：GB/T14683—2003

运输：按非危险品运输。规格：300ml / 260ml

硅酮玻璃胶操作步骤编辑 顺着一条线打下来就美观，而且不能停顿，用力要均匀，要一次性打到位，保准打出来漂亮。首先你要会使用胶枪；第二点：确定你打胶的宽度，也就是缝隙宽度；第三点：根据你打胶缝隙的宽度将胶嘴切成比缝隙稍小的口径；第四点：做好对打胶缝隙两边的保护工作，在缝隙两边的玻璃、型材、石材等上面贴上2-3CM款的胶纸，对两边的玻璃、型材、石材等起到保护作用，也对修正缝隙里面的胶有很大的方便之处；第五点：掌握好打胶的速度和胶枪移动的速度，根据缝隙的深浅均匀的移动胶枪；第六点：打胶区域修整，找一把铲刀将不平整的地方刮平，对打胶的时候没有打进缝隙的地方补胶；第七点：等过了48小时以后将材料两边的胶纸揭掉即可完成施工。7存储方法编辑玻璃胶应存放于阴凉、干燥处，30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上，一般酸性玻璃胶可保存6个月以上；中性耐候及结构胶可保证9个月以上的保质期。如果瓶已打开，请在短期内使用完；玻璃胶如未用完，胶瓶必须密封，再次使用时，应旋下瓶嘴，去除所有堵塞物或更换瓶嘴。

无味防霉胶图片-平顶山无味防霉胶-耐候胶还是顺和好由山东顺和新材料科技有限公司提供。山东顺和新材料科技有限公司（[www.shunhejiaoye.com](http://www.shunhejiaoye.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！