

SY11*2D自动行走凿毛机 梁场空心板凿毛机 预制场快速凿毛机

产品名称	SY11*2D自动行走凿毛机 梁场空心板凿毛机 预制场快速凿毛机
公司名称	济宁高新区恒路工程机械销售部
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:恒路机械 型号:SY11*2D 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市高新区柳行街道办事处菱花南路北 首世易尚城1幢1单元13层1303号公寓
联系电话	18953781190

产品详情

SY11*2D自动行走凿毛机 梁场空心板凿毛机 预制场快速凿毛机 预制梁空心板凿毛机

自动行走气动凿毛机 龙门式空心板凿毛机

预制空心板凿毛机 自动行走板梁凿毛机 可升降自动行走凿毛机

厂家销售电话：18953781190 刘经理

单边梁凿毛机 空心板侧面自动凿毛机

可调节板梁立面凿毛机板梁双立面凿毛机 空心梁板单立面凿毛机 梁场 立面凿毛机自动行走立面凿毛机空心板 立面凿毛机生产厂家

一种预制空心板梁腹板外侧砼表面凿毛用全自动凿毛机，其特征是，包括一能够跨在所要处理的预制空心板梁两侧的门式框架，门式框架底部安装有一个驱动轮和若干行走轮，驱动轮由门式框架上的动力机构驱动；所述门式框架相对两侧的内侧靠近底部横向分别设置有一个行走限位轮；所述门式框架内侧设置有两个与所要处理的预制空心板两侧相对应的凿毛机，且凿毛机与门式框架上的升降机构相连，升降机构带动凿毛机上下移动；凿毛机通过外部空压机为其提供动力；所述凿毛机包括位于工作部框架中的凿毛头，凿毛头前部焊接若干用以控制凿毛头与预制空心板梁体间距的凿毛头定位轮，凿毛头定位轮外边缘与凿毛头端部相平；凿毛头后部依次紧靠弹簧、支撑钢板及调节螺杆，旋紧或松开调节螺杆推动或拉动支撑钢板及弹簧能使凿毛头与梁体紧密接触或脱离

产品特点：机型小操作灵活，凿毛头是高优质钨钢合金制作，使用寿命在8000m²以上，凿击打频率在每分钟2400次，每小时凿击面积根据不同的混凝土强度可达25-100M²，对基础主体不构成破坏，具有超强的工作能力，根据箱梁立面高度不同具有可以升降调节功能。

参数：型号：SY11*2D,

动力：电机 功率：3kw 额定转速：3600r/min

击打次数：2400次/分钟

工作效率：25-100平方米/小时

滚轴直径：45mm 凿毛深度：1-5mm

凿毛头数量：11头 *2 工作效率：5?1?70 /min

重量：400kg

外形尺寸：2000*1250*1500

凿毛机的结构构造和技术特点混凝土凿毛机的结构组成为手柄、缸体、缸体内部有活塞、在活塞头部有凿毛头。凿毛机的凿毛头是用特殊的钨合金制成，凿毛头的型制有X型，锥形。X型凿毛头的凿毛机一

般是用于低强度水泥的凿毛处理。锥形的凿毛机是用于高等级的混凝土。因此在进行凿毛处理时根据作业要求进行选择。

采购须知

凡来本厂购买空心板立面凿毛机的客户，必须提供相关图纸、和空心板尺寸、或空心板尺寸，需要拉毛的部位，我们会根据你凿毛面的不同来设计，会尽可能的满足您工程的所有需要！