

# 豆芽 豆芽机械 青州迪生

产品名称	豆芽 豆芽机械 青州迪生
公司名称	青州市迪生自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区巴黎路西首999号
联系电话	13053636588

## 产品详情

### 迪生豆芽机的主要构成

- 1.箱体部分。豆芽机的箱体即保温箱，采用保温彩钢板。在做箱体的时候，支架是用角钢或方钢焊接而成的，根据豆芽机承重量的不同来选择不同的材料。
- 2.箱体内部托承。对豆芽箱起托承作用。由于豆芽机每天要接触水，一般托承都采用不锈钢材料制成，而采用铁制品易生锈影响豆芽的生长。
- 3.水箱。采用不锈钢板材。水箱内用浮子来控制水位，还有加热管，根据水箱大小不同一般使用1500瓦或2000瓦的。
- 4.水泵。工业上一般采用潜水泵
- 5.喷淋管。一般设在箱体的顶部，用PC塑料管，六分或一寸管排成几排，能均匀淋到所有的豆芽。喷淋管时间长了会产生大量的细菌，因此需注意定期清洗灭菌。
- 6.箱体内加热管。采用电加热，无噪音，控温灵活，豆芽机械，电热管越靠底部越好。
- 7.感温探头。放在箱体内和水箱里来随时探测温度，以达到自动控温的目的。
- 8.控制器。采用微电脑集成芯片电路控制
- 9.臭氧灭菌器，起到灭菌和去除异味的作用。臭氧一般情况下溶在水中释放。需另外单独向本公司购置
- 10.豆芽箱。根据生产量和机体构造的不同选择规格不一样的塑料箱，底部采用波浪式底板，不容易存水，防止存水烂芽，且使上面的水快速流到下一层的豆芽箱里。

**迪生豆芽机的特点** 我公司生产的新型环保豆芽机，防潮嵌入式微电脑控制，自动控温，自动淋水，臭氧灭菌，绿色环保，经久耐用；具有省时、省工、低耗、无噪音、无污染等优点。配备了先进的微电脑全自动豆芽机控制器，豆芽，实现了全自动化（自动控温、自动淋水、缺水自动报警）。自然生芽，绿色无公害健康菜，节省费用，降低了豆芽生产成本。通过国家质量检测体系认证。箱体为不锈钢、彩钢、复合板结构，设计合理，经久耐用。豆芽生长速度快，只需3-4天，豆芽可粗可细，不受气候条件和季节影响。无需专人看管，省时省力。生豆芽的机器/青州迪生自动化有限公司生产的DS-200型豆芽机新型环保，防潮嵌入式微电脑控制，两门双控。可单独自动控温，可分别设定淋水，温度可控制在0.1度上下，绿色环保，经久耐用；机器长2.6米，生豆芽的机器，宽0.8米，高1.7米，有16个育芽筐，每斤绿豆的可生产12-14斤豆芽，每斤黄豆可生产8-9斤黄豆芽用 豆芽-豆芽机械-青州迪生(优质商家)由青州市迪生自动化设备有限公司提供。青州市迪生自动化设备有限公司（[www.qzzdh.cn](http://www.qzzdh.cn)）是从事“豆芽机,豆芽生产线,芽苗菜生产线,豆腐机,豆皮机,豆干机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庄经理。