

## TH斗士提升机 链条斗提机厂家直销可定制

产品名称	TH斗士提升机 链条斗提机厂家直销可定制
公司名称	泊头市冯氏环保机械厂
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:庆功 规格:th315 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市堤口王村（经营场所）
联系电话	18932765026

### 产品详情

TH系列环链提升机是一种常用的提升设备，该系列斗式提升机采用锻造环链作为传动部分，具有很强的机械强度，主要用于提升粉体和小颗粒及小块状物料，区别于TD系列斗式提升机，其提升量更大、运转效率更高。其常用于较大比重的物料的提升。

式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环形链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 )。一般输送高度可达40米。TG型可达80米。本系列斗提机适用于离心式和混合式两种方式卸料，使用输送堆积小于1.5t/m的分装，粒装小块状的无磨琢型，平磨琢型物料，如谷物。煤，砂，水泥，化肥等物料温度一般不超过60 。作为常用的提升设备，斗式提升机的选用受很多方面因素的制约，选错型号会给使用方带来不尽的麻烦。一般斗式提升机类型的选型取决于以下几个要素:1、 物料的形态:物料是粉状还是颗粒状还是小块状。2、 物料的物理性质:物料有没有吸附性或者粘稠度，是否含水。3、 物料的比重:一般斗式提升机参数都是针对堆积比重在1.6以下的物料设计和计算的，太大的物料比重需要进行牵引力和传动部分抗拉强度的计算。4、 单位时间内的输送量。一般来说，物料的形态直接决定物料的卸料方式，常用规律为粉状物料采用离心抛射卸料、块状物料采用重力卸料，而卸料方式的不同决定斗式提升机采用的料斗形式的不同，离心抛射卸料多采用浅斗和弧形斗，而重力卸料需采用深斗。斗提机所采用料斗的类型不同则单位时间内提升的物料输送量是不一样的。斗式提升机终的输送量是取决于料斗形式、斗速、物料比重、物料性质、料斗数量的一个综合参数。

选型过程如下:物料比重 传动方式(斗提型号) 物料性质 卸料方式 料斗形式 该系列斗式提升机的提升量 确定机型。