

# 新品种壁挂式全自动不锈钢电热蒸汽发生器

产品名称	新品种壁挂式全自动不锈钢电热蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 介质:蒸汽 加热方式:电加热
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

9KW全自动电热蒸汽锅炉；

- 1、采用加厚6毫米锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测，采用1.2不锈钢外观设计。
- 2、炉胆设计为上下封头式，进水口和排污口为同一口径，减少炉胆结垢，增加使用寿命。
- 3、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便。
- 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小。
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护。
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定。
- 5、采用70毫米高级玻璃纤维丝棉保温，热损失小，能耗低，热效率高。
- 7、蒸汽温度最高达171 ° C。
- 8、根据蒸汽的实际实用量来调节功率，9KW设计一档9KW功率，220V电压和380V电压都可用，
- 9、全国免手续：水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

1、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵起

到保护作用。

2、 清洁环保：采用电能加热，清洁环保无任何环境污染，占地小安装使用方便。

3 高效节能：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽。

4、 灵活便捷：采用符合JB/2379-93和《金属管状电加热元件技术条件》要求的低表面热负荷电热元件；优质电热丝外套加厚不锈钢管，内置进口昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。每组电热元件采用加大法兰连接，控制系统采用多组电热管分组控制，可根据用汽量灵活开启用电功率。

5、 安全：整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。具备齐全的多项保护功能，漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护等，锅炉自动保护。

6、 采用步进式控制电热原件，可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定。