

BSA1044D032直控交固态继电器10A

产品名称	BSA1044D032直控交固态继电器10A
公司名称	广州祥驰电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地西6号1号楼211房（注册地址）
联系电话	020-28218081-801 18666096206

产品详情

BRN4A024 BRN1D024

BPS24-35 BPS24-50 BPS24-100 BPS24-150 BPS24-200 BPS24-350

BPS12-35 BPS12-50 BPS12-100 BPS12-150 BPS12-200 BPS12-350

BPS24-35X BPS24-50X BPS24-100X BPS24-150X BPS24-200X BPS24-350X

BPS12-35X BPS12-50X BPS12-100X BPS12-150X BPS12-200X BPS12-350X

BPG24-15 BPG24-30 BPG24-50 BPG24-70 BPG24-120 BPG24-180 BPG24-240

BSA1544D032 BSA2044D032 BSA2544D032 BSA3044D032 BSA4044D032 BSA5044D032 BSA6044D032
BSA8044D032 BSA10044D032 BSA12044D032

BSC1044D032 BSC 1544D032 BSC2044D032 BSC2544D032 BSC3044D032 BSC4044D032

BSD1044D032 BSD1544D032 BSD2044D032 BSD2544D032 BSD3044D032 BSD4044D032 BSD5044D032
BSD6044D032 BSD8044D032 BSD10044D032 BSD12044D032 BSZ-HH0032 BSZ-HH0060 BSZ-
HH0080

中间继电器，开关电源，固态继电器

劣环境。

额定负载电流

断态漏电流

通态压降

10A 15A 20A 25A 30A 40A

瞬态峰值耐压

通断时间

输出参数

额定负载电压

60A

80A 100A 120A

24:24~240VAC

44:40~440VAC

24:600VAC

44:900VAC

10A

AC 10mA

10ms

15A

20A

25A

30A

40A

80A

100A

120A

输入参数

输入电压范围

输入电流范围

确保接通电压

确保关断电压

反向电压

DC 3~32VDC AC 90~250VAC

DC 32VDC /

DC 6~25mA AC 5~30mA

DC 3VDC AC 90VAC

DC 1.5VDC AC 10VAC

其他参数

介质耐压

外壳材料安规

基板材料

工作温度

绝缘电阻

2500VAC

500M 500VDC

UL94-V0

铝

- 30 ~80

贮存温度

最大工作湿度

安装方式

重量

- 30 ~125

85% 无凝结

面板螺栓安装

90~105g

注意事项

(A)所有参数在25C,除非另有说明。

(B)负载10A以上必须安装散热器。

(C) 80C以上必须加风扇强冷或水冷。

有关更多信息，请联系经销商。

BSA单相AC output型固态继电器及散热器

BALSEAL 固态继电器/中间继电器产品/开关电源产品等 全国客户服务热线：400-100-6328

BRM2024L BRM2A230L BRM2D024LT BRM2D024LW BRM2A230LT BRM2A230LW

BRM4D024L BRM2A230L BRM4D024LT BRM4DA230LW BRJ-G1D024L BRJ-G2D024L

BRJ-G1A230L BRJ-G2A230L BRJ1D024W BRJ2D024W SRY2E SRY4E SRY2S SRY4S

SRJ1E SRJ2E SRJ1W SRJ2W BRT1D024L-TE BRT1D024-TS BRH2D024L BRH2A230L
BRH4D024L BRH4A230L SRH2E SRH4E