

涂料厂家 濮阳涂料 美饰龙涂料

产品名称	涂料厂家 濮阳涂料 美饰龙涂料
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

石漆是目前市场上受欢迎的饰面材料，无外乎真石漆拥有真石材的感觉，涂料价格，而且性价比极高，但是有的外墙项目使用了真石漆材料而做出来后却没有真石材的效果，其中很大一部分原因是因为没有对真石漆进行分格处理或分格设计不完美。所以真石漆做出真石材的效果，应该注意真石漆分格技术。

防止外墙效果不显刻板，需在真石漆施工时尽量不要选择正方形分格，像横长分格、竖长分格、“工”字分格等都是一个不错的选择。但应考虑建筑物的使用功能，如是商务单位办公楼应该选择较稳重的分格设计，住宅、商场、学校、体育馆等可以选择较为活泼的分格计划。

“十二五”期间，防腐涂料将进入发展成长的黄金时期，其规模、品种、性能都将得到大幅提高。与此同时，防腐涂料的竞争规模也必将扩大，竞争态势愈加明显。

随着涂料行业竞争的不断加剧，大型涂料企业间并购整合与日趋频繁，国内先进的涂料生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内先进的涂料品牌迅速崛起，逐渐成为涂料行业中的翘楚!

冬季真石漆施工注意以下几点

- 1、施工温度 5℃，湿度 85%，施工时间：9:00-15:00（晴天），濮阳涂料，11:00-14:00（阴天）；
- 2、应保持底材彻底干燥，涂料厂家，温度 5℃再上腻子沙浆，低于此温度不可施工，避免腻子层上冻。另腻子须完全干燥后方可进行打磨，若腻子不干或受冻，打磨会出现腻子粘砂纸现象，从而导致表面

不平整。

3、外墙真石漆干燥最佳时间是25℃以下24小时，如温度偏低干燥时间要延长至2-3天，并尽量做到不污染、不磕碰。

4、施工前须确认底漆彻底干燥，一旦前一天施工的真石漆被冻，应立即铲掉重喷。

5、若干燥后的真石漆在雨雨淋后泛白或有流痕，说明真石漆没有完全干燥，或由于气温偏低真石漆没有充分成膜。应在天气晴朗时，涂料厂商，在表面喷涂一层面漆，或用油性面漆，无法解决时，在原基础上喷涂一层真石漆。

6、没有用完的真石漆要按品种堆放储存在0℃以上。来年使用前，应抽查并上墙试用。

涂料厂家-濮阳涂料-美饰龙涂料由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。涂料厂家-濮阳涂料-美饰龙涂料是濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。