

隔音房 环保隔音房 浙江声之盾

产品名称	隔音房 环保隔音房 浙江声之盾
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业

普遍推荐的隔音门，一般都是在内部填充吸音棉或PU，有的只是采用纸板隔成所谓的蜂巢结构，静音房琴房，一方面增加门板的强度一方面以其所形成的密闭空气层作某一程度的隔音。基本上任何材质都有它的隔音效果，而简单讲就是质量越重的物体其隔音性越好，这就是一般所说的质量法则，也就是说为求隔音效果你可以用4cm的厚刚板作门板或在门板内罐水泥来达到提高质量以求较高的隔音效果，但是隔音效果达到了但门板的重量确会增加门铰炼的负担，如果铰炼无法完全荷重将造成门扇无法轻易开关甚至造成铰炼损坏，所以除非必要，在隔音门设计时其重量都会在能达到所需的隔音效果内尽量将重量减轻。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

为保证足够的隔声量，隔音房一般会采用0.5-2mm的镀锌钢板、铝板等金属材料，环保隔音房，有时在内壁也会要求涂覆3-5mm的阻尼涂层材料以减少这些金属外壁的共振或驻波现象;而在隔音房的壁内层多是冲孔板内覆吸声材料等的结构，或直接粘贴一些聚脂类的吸音材料。

隔音房的作用原理是将噪声源封闭在一个小空间内，以减小它对外辐射噪声的一种围护结构。因此，隔音房的整体结构必须根据声源设备的结构进行设计，并没有特别固定的外形或结构。一般来说需要设计时采用质轻、隔声性能好的复合结构，隔音房内也必须附加吸声系数高的吸声内衬等等!

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音房，隔音门，隔音房工程公司

，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

对于一个建筑空间，它的围蔽结构受到外部声场的作用或直接受到物体撞击而发生振动，就会向建筑空间辐射声能，于是空间外部的声音通过围蔽结构传到建筑空间中来，这叫做“传声”。传进来的声能总是或多或少地小于外部的声音或撞击的能量，所以说围蔽结构隔绝了一部分作用于它的声能，这叫做“隔声”。传声和隔声只是一种现象从两种不同角度得出的一对相反相成的概念。

隔音房-环保隔音房-浙江声之盾(推荐商家)由浙江声之盾科技有限公司提供。浙江声之盾科技有限公司(www.zjszdkj.com)是浙江衢州,隔音、吸声材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在浙江声之盾领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创浙江声之盾更加美好的未来。