

电磁流量计 新航 XFE

产品名称	电磁流量计 新航 XFE
公司名称	河南新航流量仪表有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:新航 型号:XFE 类型:电磁流量计
公司地址	河南省新乡市牧野区宏力大道西段高湾
联系电话	0373-2678088 13673735363

产品详情

品牌	新航	型号	XFE
类型	电磁流量计	测量范围	0.05-865945.06 (m3/h)
精度等级	0.5	公称口径	10-3000 (mm)
适用介质	导电液体	工作压力	4.0 (MPa)
工作温度	150 ()		

xfe系列电磁流量计的技术参数

测量流体：±0.5% 准确度等级：0.25% 重复性：0.15%、0.25%
流体温度：-25 ~ 180 额定压力：(见右图) 介质流速范围：0.3 ~ 12m/s 电导率：5us/cm
电极材料：316不锈钢、哈氏合金b、哈氏合金c、钽、钛、铂金、碳化钨、镍等
电极个数：4个电极 (dn500)、6个电极 (dn600)
衬里材料：氟丁橡胶cr、聚四氟乙烯f4 (ptfe)，聚全氟乙丙烯f46 (fep)，聚氨酯橡胶pu等
表体法兰材料：304不锈钢、20#碳钢、其他材料 (特殊订货)
安装形式：对夹式 (dn300)，法兰连接型 (dn3200) 防护等级：ip65、ip68
转换器供电电源：220 ± 20%、50hz和24vdc两种供电方式供选择
信号输出：标准输出信号为脉冲输出，可供选择的输出还有4-20ma，hart通讯协议，modbus协议
结构形式：一体型和分体型 (带5m标配电缆) 功耗：0.65w

工作环境：环境温度：-25 ~ 60 ，湿度为5% ~ 90% 防爆等级：不防爆很防爆exdeibmp ct3-t6
转换器显示界面：中英文的lcd显示界面和操作界面和切换，可以显示瞬时流量，累计流量，有多种流量单位选择。